






0.13mm x 15mm


PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Shrink	10	200



DONNÉES TECHNIQUES

Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	10000
Profondeur (mm)	60
Hauteur (mm)	15
Poids net (Kg)	0.028

DESCRIPTION

Ruban isolant auto-adhésif pour une sécurité optimale : offre une protection fiable contre les courts-circuits et les chocs électriques. Application facile : Adhère sans effort même sur les surfaces irrégulières. Puissant : Protège les gaines de câbles contre les dommages, Protection sûre contre les tensions jusqu'à 6 000 volts, Certifié conforme à la norme IEC 454-3-1, Ignifugé. Support résistant à l'abrasion pour une durabilité accrue ; couche protectrice isolante protégeant contre la corrosion, les dommages causés par les liquides, etc. Il peut être découpé à la main ou utilisé avec un porte-ruban adhésif compatible. Pour une adhérence optimale, appliquez-le sur des surfaces propres et sèches.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Longueur de l'emballage (mm)	60
Largeur de l'emballage (mm)	10000
Hauteur de l'emballage (mm)	15
Poids du produit emballé (kg)	0.029
Largeur intérieure (cm)	17
Longueur intérieure (cm)	6
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	31.000
ITF INNER	18003910111018
Longueur du maître (cm)	25
Largeur du maître (cm)	17
Hauteur du maître (cm)	6
Quantité dans le master	200
ITF MASTER	28003910111015
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	19200
Code INTRASTAT	39191012
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA

