





0.13mm x 19mm


PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Shrink	10	120



DONNÉES TECHNIQUES

Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	25000
Profondeur (mm)	80
Hauteur (mm)	19
Poids net (Kg)	0.080

DESCRIPTION

Ruban isolant auto-adhésif pour une sécurité optimale : offre une protection fiable contre les courts-circuits et les chocs électriques. Application facile : Adhère sans effort même sur les surfaces irrégulières. Puissant : Protège les gaines de câbles contre les dommages, Protection sûre contre les tensions jusqu'à 6 000 volts, Certifié conforme à la norme IEC 454-3-1, Ignifugé. Support résistant à l'abrasion pour une durabilité accrue ; couche protectrice isolante protégeant contre la corrosion, les dommages causés par les liquides, etc. Il peut être découpé à la main ou utilisé avec un porte-ruban adhésif compatible. Pour une adhérence optimale, appliquez-le sur des surfaces propres et sèches.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Longueur de l'emballage (mm)	80
Largeur de l'emballage (mm)	25000
Hauteur de l'emballage (mm)	19
Poids du produit emballé (kg)	0.081
Largeur intérieure (cm)	24
Longueur intérieure (cm)	8
Hauteur intérieure (cm)	20
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	0.820
ITF INNER	18003910111070
Longueur du maître (cm)	33
Largeur du maître (cm)	24
Hauteur du maître (cm)	21
Quantité dans le master	120
Poids brut principal (kg)	10.200
ITF MASTER	28003910111077
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	10800
Code INTRASTAT	39191012
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine

CHINA

