






0.13mm x 15mm


| PACKING | INNER | MASTER |
|---|---|---|
|  /  |  pcs |  pcs |
| Shrink | 10 | 200 |



DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|-----------------|-----------------|
| Pays d'origine | CHINA |
| Matériau | PLASTIC - OTHER |
| Garantie | 2 YEARS |
| Largeur (mm) | 10000 |
| Profondeur (mm) | 60 |
| Hauteur (mm) | 15 |
| Poids net (Kg) | 0.028 |

DESCRIPTION

Ruban isolant auto-adhésif pour une sécurité optimale : offre une protection fiable contre les courts-circuits et les chocs électriques. Application facile : Adhère sans effort même sur les surfaces irrégulières. Puissant : Protège les gaines de câbles contre les dommages, Protection sûre contre les tensions jusqu'à 6 000 volts, Certifié conforme à la norme IEC 454-3-1, Ignifugé. Support résistant à l'abrasion pour une durabilité accrue ; couche protectrice isolante protégeant contre la corrosion, les dommages causés par les liquides, etc. Il peut être découpé à la main ou utilisé avec un porte-ruban adhésif compatible. Pour une adhérence optimale, appliquez-le sur des surfaces propres et sèches.

DONNÉES LOGISTIQUES

| | |
|--|----------------|
| Type d'emballage | Shrink |
| Longueur de l'emballage (mm) | 60 |
| Largeur de l'emballage (mm) | 10000 |
| Hauteur de l'emballage (mm) | 15 |
| Poids du produit emballé (kg) | 0.029 |
| Largeur intérieure (cm) | 25 |
| Longueur intérieure (cm) | 6 |
| Hauteur intérieure (cm) | 15 |
| Quantité à l'intérieur | 10 |
| Poids brut intérieur (kg) | 0.300 |
| ITF INNER | 18003910111025 |
| Longueur du maître (cm) | 31 |
| Largeur du maître (cm) | 25 |
| Hauteur du maître (cm) | 17 |
| Quantité dans le master | 200 |
| Poids brut principal (kg) | 6.000 |
| ITF MASTER | 28003910111022 |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 19200 |
| Code INTRASTAT | 39191012 |
| BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025 | N/A |

DONNÉES LOGISTIQUES

Pays d'origine

CHINA

