







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Polybag	10	50



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	MG8040C
Alimentation électrique	450V AC
Alimentation électrique fournie	NO
Pièce jointe	M8
Longueur du câble d'alimentation (cm)	15
Interrupteur	NO
Capacité (µF)	4
Couleur	WHITE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	30
Profondeur (mm)	30
Hauteur (mm)	57
Poids net (Kg)	0.063

DESCRIPTION

Capacité : 4 µF. Tension : 450 V~. Dimensions extérieures (diamètre x hauteur) : 30*57 mm. Raccordement électrique par câble de 15 cm. Fixation mécanique par tige filetée et écrou M8. Tolérance : 5 %. Durée de vie : 3 000 heures. Température de fonctionnement : -40 °C.~+70°C. Le condensateur rond blanc est conçu pour un fonctionnement continu. Ce type de condensateur est principalement utilisé dans les moteurs monophasés, mais peut également être utilisé dans les circuits de commutation, l'amortissement et diverses applications.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Polybag
Longueur de l'emballage (mm)	30
Largeur de l'emballage (mm)	30
Hauteur de l'emballage (mm)	85
Poids du produit emballé (kg)	0.063
Largeur intérieure (cm)	23
Longueur intérieure (cm)	20
Hauteur intérieure (cm)	7
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	0.700
ITF INNER	18003910115856
Longueur du maître (cm)	26
Largeur du maître (cm)	23

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur du maître (cm)	22
Quantité dans le master	50
Poids brut principal (kg)	3.600
ITF MASTER	28003910115853
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	3750
Code INTRASTAT	85322500
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	N/A
Pays d'origine	CHINA

