



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Blister	6	36



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Température de fonctionnement (°C)	-20°C / +40°C
Charge maximale	120W (LED)
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	II
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - ABS
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	63
Profondeur (mm)	63
Hauteur (mm)	77
Poids net (Kg)	0.100

DESCRIPTION

Interrupteur crépusculaire pour usage extérieur IP44. Design compact et élégant. Idéal pour économiser l'énergie. Réglable de 5 lux à 300 lux ; puissance maximale 1000 W. Il fonctionne à 220-24 0V/ca 50Hz.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	60
Largeur de l'emballage (mm)	210
Hauteur de l'emballage (mm)	160
Poids du produit emballé (kg)	0.160
Largeur intérieure (cm)	32
Longueur intérieure (cm)	26
Hauteur intérieure (cm)	17
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	0.960
ITF INNER	18003910902982
Longueur du maître (cm)	66
Largeur du maître (cm)	32
Hauteur du maître (cm)	35
Quantité dans le master	36
Poids brut principal (kg)	5.780
ITF MASTER	28003910902989
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	648

DONNÉES LOGISTIQUES

Code INTRASTAT	85365080
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MBJED010000
Pays d'origine	CHINA

