


1000W
2000W


PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	6	6



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Consommation d'électricité (W)	2000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	120
Section de câble	H05VV-F 3G0.75mm2
Interrupteur	YES
Fiche	CEE 7/17
Réglage de la puissance (W)	1000W/2000W
Thermostat à réarmement automatique	YES
Volume d'air chaud généré (m³h)	180
Zone de chauffage (m²)	12
Protection IP	IPX0
Classe d'isolation	II
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	215
Profondeur (mm)	283
Hauteur (mm)	180
Poids net (Kg)	1.300

DESCRIPTION

Chauffage soufflant compact avec 2 niveaux de température réglables manuellement : éco (1000W) et confort (2000W). Sûr : Équipé d'une protection contre la surchauffe et d'un interrupteur anti-chute. Arrêt automatique lorsque la température de consigne est atteinte. Idéal pour une pièce de 12 m². Débit : 180 m³/h. Peut également être utilisé pendant la saison chaude grâce à sa ventilation estivale. Socle rotatif : commandé par un interrupteur dédié, le socle fait pivoter le radiateur soufflant pour répartir la chaleur dans toute la pièce ; il est donc beaucoup plus efficace qu'un radiateur « statique ».

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	300
Largeur de l'emballage (mm)	220
Hauteur de l'emballage (mm)	185
Poids du produit emballé (kg)	1.500
Longueur intérieure (cm)	57

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur intérieure (cm)	61
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	9.750
ITF INNER	18003910106137
Quantité dans le master	6
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	84
Code INTRASTAT	85162991
DEEE	0.21
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCHAE010000
Pays d'origine	CHINA



SAFETY SHUTDOWN

