



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	1	1



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	PR162C
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Consommation d'électricité (W)	900
Longueur du câble d'alimentation (cm)	140
Section de câble	H05VV-F 3Gx0.75
Interrupteur	YES
Fonctions	HOT + OSCILLATION
Absorption (A)	3.75
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Réglage de la puissance (W)	450W/900W
Minuterie	NO
Fusible nécessaire	YES
Thermostat à réarmement automatique	NO
Zone de chauffage (m ²)	10
Température de fonctionnement (°C)	-15°C + 25°C
Protection IP	IPX0
Classe d'isolation	I
Couleur	DARK GREY
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - OTHER
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	700
Profondeur (mm)	230
Hauteur (mm)	80
Poids net (Kg)	1.738

DESCRIPTION

CHAUFFAGE À CARBONE OSCILLANT | La gestion de la température dans votre maison et votre bureau est essentielle à votre bien-être : offrez-vous le luxe d'un chauffage rapide et efficace avec le chauffage électrique à carbone Velamp, transformant n'importe quelle pièce dans laquelle vous choisissez de l'installer en un environnement agréable (portée de 30 m³) avec la garantie d'une faible consommation d'énergie. **TECHNOLOGIE CARBONE** | Pour chauffer les petits espaces de votre maison ou de votre bureau, les radiateurs électriques au carbone sont la solution idéale : ils diffusent la chaleur par rayonnement, une fonction conçue pour chauffer les surfaces plutôt que l'air, assurant ainsi un chauffage immédiat. **PRATIQUE ET PORTABLE** | Que ce soit dans la chambre, le salon ou le bureau, le chauffage au carbone Velamp vous accompagne partout grâce à sa poignée intégrée, assurant une chaleur uniforme et écoénergétique : équipé d'une oscillation horizontale, utilisez les commandes manuelles de ce chauffage au carbone pour chauffer n'importe quelle surface sans laisser de zones plus froides. **COMPACT ET SÛR** | Ce réchaud électrique oscillant à charbon basse consommation mesure 30 cm x 30 cm x 72 cm (L x l x H). Il offre deux niveaux de puissance (450 ou 900 W) et fonctionne sur une tension de 220-240 V. De plus, son système anti-basculement garantit une utilisation en toute sécurité. Équipé d'un câble de 140 cm avec une prise CEE 7/7 (Schuko) ; structure thermoplastique très résistante ; IPX0 ; température de fonctionnement : -15 °C / +25 °C.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	310
Largeur de l'emballage (mm)	710
Hauteur de l'emballage (mm)	160
Poids du produit emballé (kg)	2.285
Quantité à l'intérieur	1
Quantité dans le master	1
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	40
Code INTRASTAT	85162991
DEEE	0.21
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCHAE010000
Pays d'origine	CHINA



INTERRUTTORE DI SICUREZZA



Si spegne automaticamente se capovolto
Automatically shuts off if tipped

