






PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Colour Box	1	1



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Consommation d'électricité (W)	2000
Longueur du câble d'alimentation (cm)	140
Section de câble	H05VV-F 3G0.75mm2
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Réglage de la puissance (W)	750W/1250W/2000W
Thermostat à réarmement automatique	YES
Zone de chauffage (m²)	15
Protection IP	IPX0
Classe d'isolation	I
Pays d'origine	CHINA
Matériau	METAL
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	550
Profondeur (mm)	150
Hauteur (mm)	335
Poids net (Kg)	2.438

DESCRIPTION

3 puissances de chauffage sélectionnables via des boutons pratiques (niveau 1 / 2 / 3) : 750 W / 1250 W / 2000 W. Adapté aux pièces jusqu'à 24 m². La fonction Turbo permet une diffusion rapide de la chaleur, sans attente ! Fonction ventilateur : Pratique pour l'été ! Thermostat d'ambiance pratique pour sélectionner et maintenir la température. Câble de 140 cm. Idéal pour les chambres, les bureaux ou comme chauffage d'appoint...

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	135
Largeur de l'emballage (mm)	580
Hauteur de l'emballage (mm)	400
Poids du produit emballé (kg)	3.026
Quantité à l'intérieur	1
Quantité dans le master	1
ITF MASTER	q
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	40
Code INTRASTAT	85162991

DONNÉES LOGISTIQUES

DEEE	0.58
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCHAE010000
Pays d'origine	CHINA

