



| PACKING           | INNER    | MASTER   |
|-------------------|----------|----------|
| /                 | pcs      | pcs      |
| <b>Colour Box</b> | <b>4</b> | <b>8</b> |



## DONNÉES TECHNIQUES

|  |   |
|--|---|
| Alimentation électrique                | AC/DC   |
| Alimentation électrique fournie        | YES   |
| Type d'alimentation électrique fournie | AC/DC ADAPTOR   |
| Source d'éclairage                     | FILAMENT LED  |
| Puissance d'éclairage (W)              | 0,48W / bulb  |
| Lumen                                  | 55 Lm / bulb  |
| Couleur claire                         | 3000K   |
| Faisceau lumineux                      | DIFFUSE   |
| Lampe incluse                          | (INCLUDED)  |
| Forme de l'ampoule                     | PAPAYA  |
| Angle du faisceau (°)                  | 270°  |
| Connexions maximales                   | Max 3 light chains  |
| Section de câble                       | PVC Ø 4,4 mm 2 X 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Longueur du câble (meters)             | 15  |
| Interrupteur                           | NO  |
| Fiche                                  | Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)   |
| Protection IP                          | IP44  |
| Classe d'isolation                     | II  |
| Pays d'origine                         | CHINA   |
| Matériau                               | PLASTIC - OTHER   |
| Manuel                                 | <a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a> |
| Garantie                               | 2 YEARS   |
| Largeur (mm)                           | 15000   |
| Profondeur (mm)                        | 50  |
| Hauteur (mm)                           | 112   |
| Poids net (Kg)                         | 1.080   |

## DESCRIPTION

20 ampoules LED intégrées (non remplaçables), type «filament», blanc chaud 3000k. Ampoules Papaya (5 mm de diamètre), lumière diffuse. 0,48 W/ampoule. 55 lumens/ampoule. Guirlande lumineuse de 15 mètres. 60 cm entre chaque ampoule ; extensible à trois guirlandes identiques. Équipé d'un transformateur basse tension ; utilisation intérieure ou extérieure (IP44). Chaque ampoule est fournie avec un crochet de suspension. Idéale pour les tonnelles, les terrasses, les fêtes, les mariages et les événements en plein air.

## DONNÉES LOGISTIQUES

|                  |            |
|------------------|------------|
| Type d'emballage | Colour Box |
|------------------|------------|

## DONNÉES LOGISTIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| Longueur de l'emballage (mm)                     | 250            |
| Largeur de l'emballage (mm)                      | 300            |
| Hauteur de l'emballage (mm)                      | 150            |
| Poids du produit emballé (kg)                    | 1.380          |
| Largeur intérieure (cm)                          | 65             |
| Longueur intérieure (cm)                         | 63             |
| Hauteur intérieure (cm)                          | 26             |
| Quantité à l'intérieur                           | 4              |
| Poids brut intérieur (kg)                        | 5.900          |
| ITF INNER  | 18003910110264 |
| Longueur du maître (cm)                          | 65             |
| Largeur du maître (cm)                           | 65             |
| Hauteur du maître (cm)                           | 29             |
| Quantité dans le master                          | 8              |
| Poids brut principal (kg)                        | 13.300         |
| ITF MASTER                                       | 28003910110261 |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 48             |
| Code INTRASTAT                                   | 85139000       |
| DEEE   | 0.21           |
| BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025                           | MLUMI030000    |
| Pays d'origine                                   | CHINA          |

