






PACKING 	INNER  pcs	MASTER  pcs
Blister	6	36



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Combien de piles sont utilisées ?	1
Technologie des piles	LI-PO
Tension nominale (V)	3,7
Capacité de la batterie (mAh)	300
Piles fournies	(INCLUDED)
Poids de la batterie (kg)	0.006
Autonomie maximale (h)	5
Quantité de LED	6
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	1
Lumen	40
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE + FOCUS
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Classe d'isolation	II
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	59
Profondeur (mm)	75
Hauteur (mm)	112
Poids net (Kg)	0.095

DESCRIPTION

Multifonction : projecteur, éclairage de secours automatique et lampe torche. En cas de panne de courant, la lampe torche supérieure s'allume grâce à la fonction d'allumage automatique ; vous pouvez alors détacher la lampe de sa base et l'utiliser comme une lampe torche pratique. Avec détecteur de mouvement : la lumière principale (centrale) s'allume uniquement dans l'obscurité et lorsqu'elle détecte un mouvement. Avec socle de chargement par induction : pratique, technologique et simple. Fiche 10A compatible avec toutes les prises (10A-16A-schuko).

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Blister
Longueur de l'emballage (mm)	70
Largeur de l'emballage (mm)	160

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur de l'emballage (mm)	210
Poids du produit emballé (kg)	0.139
Largeur intérieure (cm)	72
Longueur intérieure (cm)	35
Hauteur intérieure (cm)	19
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	0.830
ITF INNER	18003910101699
Longueur du maître (cm)	48
Largeur du maître (cm)	72
Hauteur du maître (cm)	40
Quantité dans le master	36
Poids brut principal (kg)	6.680
ITF MASTER	28003910101696
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	432
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI010000
Pays d'origine	CHINA

