






8 003910 113060

PACKING	INNER	MASTER
	 pcs	 pcs
Brown Box	1	1



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Section de câble	H07RN-F 3G2.5mm2
Longueur du câble (meters)	25
Interrupteur	YES
Fiche	CEE 2P+T (P17)
Prise principale	2 x CEE 2P+T (P17) + Schuko (type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Câble spiralé (W)	1200
Câble non déroulé (W)	3600
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	I
Couleur	BLACK
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC + METAL
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	280
Profondeur (mm)	200
Hauteur (mm)	360
Poids net (Kg)	6.983

DESCRIPTION

Enrouleur de câble industriel avec rallonge en caoutchouc de 25 mètres ; prise CEE à 3 broches + deux prises industrielles CEE + 1 prise Schuko) ; idéal pour la construction, les artisans, les professionnels ; mais aussi pour les campeurs, le camping, les caravanes, les bateaux. Câble en caoutchouc H07RN-F, section transversale 3G2, 5 mm²; le rendant conforme lorsqu'il est utilisé sur les chantiers de construction; longueur 25 mètres; structure tubulaire de 18 mm. IP44 : Il est étanche à l'eau et résistant aux éclaboussures. Poignée ergonomique plus haute que la moyenne et bouton rotatif plus long que la moyenne pour une utilisation même avec des gants de travail, pour un confort et une stabilité optimaux. Sécurité : Bouton de protection de sécurité - coupe l'alimentation lorsque la puissance dépasse la limite de page.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Brown Box
Longueur de l'emballage (mm)	200
Largeur de l'emballage (mm)	280
Hauteur de l'emballage (mm)	360
Poids du produit emballé (kg)	6.983

DONNÉES LOGISTIQUES

Longueur intérieure (cm)	30
Hauteur intérieure (cm)	37
Quantité à l'intérieur	1
Poids brut intérieur (kg)	7.500
Quantité dans le master	1
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	44
Code INTRASTAT	85444290
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCABC020000
Pays d'origine	CHINA

