



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Brown Box	1	1



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Section de câble	H07RN-F 3G2.5mm2
Longueur du câble (meters)	40
Interrupteur	YES
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Prise principale	Schuko (type F - CEE 7/4)
Nombre de prises	4
Câble spiralé (W)	1100
Câble non déroulé (W)	3200
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	I
Couleur	BLACK
Protection des enfants	CHILDREN PROTECION
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC + METAL
NF	YES
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	300
Profondeur (mm)	180
Hauteur (mm)	380
Poids net (Kg)	9.830

DESCRIPTION

Enrouleur de câble électrique professionnel avec 4 prises IP44 (2P+T) et une prise Schuko standard. Poignée ergonomique et pratique, compatible avec le port de gants de travail. Châssis en acier ultra-résistant. Certifié GS. Étanchéité IP44 - Idéal pour le jardinage, le bricolage, les chantiers de construction ou les travaux professionnels. Câble néoprène 40 m H07RN-F 3G2,5 m. Protection de sécurité : coupe l'alimentation lorsque la puissance dépasse la limite de portée. Avec coupure thermique et poignée d'enroulement rotative. Puissance maximale : 1 100 W enroulé, 3 200 W déroulé. Prises Schuko : fiches et prises de type E. Toutes les prises sont équipées d'une sécurité enfant empêchant l'introduction d'objets étrangers dans la prise sous tension.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Brown Box
Longueur de l'emballage (mm)	180
Largeur de l'emballage (mm)	300

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur de l'emballage (mm)	380
Poids du produit emballé (kg)	10.193
Longueur intérieure (cm)	29
Hauteur intérieure (cm)	38
Quantité à l'intérieur	1
Poids brut intérieur (kg)	10.200
Quantité dans le master	1
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	64
Code INTRASTAT	85444290
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MCABC020000
Pays d'origine	CHINA

