



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour box</b>	<b>10</b>	<b>30</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Nom	DURANDAL
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	10
Consommation d'électricité (W)	10
Heure de début	<0,5S
Lumen	1200
IRC	80
Couleur claire	3000K / 4000K / 6500K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	30000
Connexions maximales	120W
Extensible	YES
Longueur du câble d'alimentation (cm)	120
Interrupteur	YES
Fonctions	ON/OFF
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	II
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	WHITE
Matériau	PLASTIC - PC
code EPREL module	2405240
Produit du conteneur (code du module enregistré)	10W-LJ8_2835_160PS_4054P
Produit conteneurisé (classe énergétique)	E
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/ebe724850c4c3500e2837fc694921250a95a2e77/Fiche_2405240_FR.pdf">https://storage.onpage.it/ebe724850c4c3500e2837fc694921250a95a2e77/Fiche_2405240_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/2405240">https://eprel.ec.europa.eu/qr/2405240</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	885
Profondeur (mm)	30
Hauteur (mm)	25
Poids net (Kg)	0.149

## DESCRIPTION

Luminaire LED SMD sous meuble : haute performance et économie d'énergie. 1 200 lumens pour seulement 10 W de consommation ; un excellent remplacement pour les anciens tubes fluorescents T5. TECHNOLOGIE TRICOLOR : Choisissez parmi trois couleurs de lumière grâce à un interrupteur pratique. Optez pour une lumière blanche chaude (3 000 K), une lumière blanche naturelle (4 000 K) ou une lumière blanche froide (6 500 K). Diffuseur anti-éblouissement : lumière diffuse et uniforme, sans ombres ni scintillements. Accessoires inclus (cordon d'alimentation de 120 cm, connecteur de 15 cm, kit d'installation) ; avec interrupteur marche/arrêt. Longueur : 87,3 cm – extensible jusqu'à 120 W au total ; Résistance à l'eau : IP20. Pour une utilisation en intérieur uniquement. Construction en polycarbonate : sûr et robuste ; produit certifié.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	75
Largeur de l'emballage (mm)	910
Hauteur de l'emballage (mm)	30
Poids du produit emballé (kg)	0.376
Largeur intérieure (cm)	33
Longueur intérieure (cm)	91
Hauteur intérieure (cm)	9
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	4.000
ITF INNER	18003910117010
Longueur du maître (cm)	92
Largeur du maître (cm)	33
Hauteur du maître (cm)	32
Quantité dans le master	30
Poids brut principal (kg)	13.000
ITF MASTER	28003910117017
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	450
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.08



Ⓜ Collegabili tra loro fino a 120W Ⓜ Connectable to each other up to 120W  
 Ⓜ Connectables entre eux jusqu'à 120 W Ⓜ Conectables entre si hasta 120W  
 Ⓜ Untereinander verbindbar bis 120W



