



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour box	10	30



DONNÉES TECHNIQUES


Nom	DURANDAL
Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Consommation d'électricité (W)	4
Heure de début	<0,5 SEC
Lumen	450
IRC	≥80
Couleur claire	3000K / 4000K / 6500K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	YES
Durée de vie des LED (heures)	30000
Connexions maximales	120W
Extensible	YES
Longueur du câble d'alimentation (cm)	120
Interrupteur	YES
Fonctions	ON / OFF
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Protection IP	IP20
Classe d'isolation	II
Gradation	DIMMABLE
Couleur	WHITE
Matériau	PLASTIC - PC
code EPREL module	2417125
Produit du conteneur (code du module enregistré)	4W_LJB_2835_54PCS_27S2P
Produit conteneurisé (classe énergétique)	E
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/ba6df9bf6cef883f9839c106a14aec71b2325bb/Fiche_2417125_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2417125
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	320
Profondeur (mm)	30
Hauteur (mm)	30
Poids net (Kg)	0.190

DESCRIPTION

Ruban LED, éclairage sous meuble, éclairage de cuisine LED, ruban LED tricolore, 3000K, 4000K, 6500K, ruban LED 4W, lampe de cuisine, ruban LED extensible, éclairage sous meuble, lampe LED extensible ÉCLAIRAGE LED TRICOLORE SÉLECTIONNABLE – Choisissez entre une lumière chaude (3 000 K), naturelle (4 000 K) ou froide (6 500 K) grâce au sélecteur intégré. Illuminez n'importe quel espace avec la teinte parfaite. EFFICACITÉ ET ÉCONOMIES – 450 lumens de luminosité pour seulement 4 W de consommation, idéal pour remplacer les anciens tubes néon T5. INSTALLATION FACILE ET COMPLÈTE – Comprend un câble d'alimentation de 120 cm, un connecteur de 15 cm et un kit de montage avec vis et chevilles. Installation en quelques minutes. EXTENSIBLE JUSQU'À 120 W AU TOTAL – Connectez plusieurs modules entre eux pour créer une ligne de lumière continue sous les meubles ou les étagères.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	80
Largeur de l'emballage (mm)	350
Hauteur de l'emballage (mm)	30
Poids du produit emballé (kg)	0.230
Largeur intérieure (cm)	35
Longueur intérieure (cm)	35
Hauteur intérieure (cm)	10
Quantité à l'intérieur	10
Poids brut intérieur (kg)	2.600
ITF INNER	18003910116990
Longueur du maître (cm)	37
Largeur du maître (cm)	35
Hauteur du maître (cm)	32
Quantité dans le master	30
Poids brut principal (kg)	8.300
ITF MASTER	28003910116997
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	900
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.04



Ⓞ Collegabili tra loro fino a 120W Ⓞ Connectable to each other up to 120W
 Ⓞ Connectables entre eux jusqu'à 120 W Ⓞ Conectables entre sí hasta 120W
 Ⓞ Untereinander verbindbar bis 120W

