



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour Box	6	6



YouTube



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	SOLAR
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	SOLAR PANEL
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3,7
Capacité de la batterie (mAh)	2200
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	8.14
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.047
Autonomie maximale (h)	8
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	6
Lumen	600
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Angle du faisceau (°)	180°
Angle de détection (°)	120°
Durée de fonctionnement du détecteur	8 SECONDS
Interrupteur	YES
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	III
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC + ALUMINIUM
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	160
Profondeur (mm)	160
Hauteur (mm)	450
Poids net (Kg)	0.753

DESCRIPTION

Lampadaire solaire LED en acier brossé ; design contemporain et raffiné ; résistant aux chocs et aux intempéries ; composants électroniques particulièrement résistants à l'eau. Fonctionnement : La lampe se recharge pendant la journée grâce à l'énergie solaire. 3 modes : 1) Allumage continu : La lampe s'allume automatiquement au coucher du soleil pendant 8 heures (20 lumens en continu). Elle sert alors d'éclairage public et s'éteint automatiquement à l'aube. 2) Mode mixte : La lampe s'allume automatiquement au coucher du soleil (20 lumens en continu) et active le détecteur de mouvement (400 lumens pendant 8 secondes en cas de détection de mouvement). Elle s'éteint automatiquement à l'aube. 3) Mode détection uniquement : La lampe s'allume pendant 8 secondes (600 lumens) en cas de détection de mouvement dans la zone éclairée. Elle sert à la fois d'éclairage d'accueil et d'éclairage de sécurité. La lampe est équipée de LED SMD de dernière génération avec un diffuseur haute performance : la lumière est uniforme ; lumière 4000K : ni trop chaude ni trop froide. Équipé d'un panneau solaire monocristallin 6V 0,3A et d'une batterie Li-Ion de 2200mAh, il peut être fixé à l'aide de prises murales ou de la cheville fournie ; autonomie de la batterie : jusqu'à 8 heures selon la charge reçue pendant la journée. Dimensions : 45 cm de hauteur et 16 cm de diamètre.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	170
Largeur de l'emballage (mm)	170
Hauteur de l'emballage (mm)	460
Poids du produit emballé (kg)	1.058
Longueur intérieure (cm)	53
Hauteur intérieure (cm)	50
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	5.020
ITF INNER	18003910106717
Quantité dans le master	6
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	72
Code INTRASTAT	94055000
DEEE	0.11
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA

