



PACKING ☐ / ☑	INNER ☐ pcs	MASTER ☑ pcs
Colour Box	4	4



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	SOLAR
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	SOLAR PANEL
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3,7
Capacité de la batterie (mAh)	2200
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	8.14
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.047
Temps de recharge (h)	12
Autonomie maximale (h)	8
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	6
Lumen	600
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	(INCLUDED)
Angle du faisceau (°)	180°
Angle de détection (°)	120°
Durée de fonctionnement du détecteur	8 SECONDS
Extensible	NO
Interrupteur	YES
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	III
Pays d'origine	CHINA
Matériau	METAL
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	158
Profondeur (mm)	158
Hauteur (mm)	541
Poids net (Kg)	1.091

DESCRIPTION

Lampadaire solaire LED en acier inoxydable ; design contemporain et extrêmement raffiné ; résistant aux chocs et aux intempéries ; composants électroniques particulièrement résistants à l'eau. Fonctionnement : La lampe se recharge pendant la journée grâce à l'énergie solaire. 3 modes : 1) Allumage continu : La lampe s'allume automatiquement au coucher du soleil pendant 8 heures (20 lumens en continu). Elle sert alors d'éclairage public et s'éteint automatiquement à l'aube. 2) Mode mixte : La lampe s'allume automatiquement au coucher du soleil (20 lumens en continu) et active le détecteur de mouvement (400 lumens pendant 8 secondes en cas de détection de mouvement). Elle s'éteint automatiquement à l'aube. 3) Mode détection uniquement : La lampe s'allume pendant 8 secondes (600 lumens) en cas de détection de mouvement dans la zone éclairée. Elle sert alors à la fois d'éclairage d'accueil et d'éclairage de sécurité. La lampe est équipée de LED SMD de dernière génération avec un diffuseur haute performance : la lumière est uniforme ; lumière 4000K : ni trop chaude ni trop froide. Équipé d'un panneau solaire monocristallin 6V 0,3A et d'une batterie Li-Ion de 2200mAh, il peut être fixé à l'aide de prises murales ou de la cheville fournie ; autonomie de la batterie : jusqu'à 8 heures selon la charge reçue pendant la journée. Dimensions : 54 cm de hauteur et 16 cm de diamètre.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	170
Largeur de l'emballage (mm)	170
Hauteur de l'emballage (mm)	550
Poids du produit emballé (kg)	1.388
Longueur intérieure (cm)	36
Hauteur intérieure (cm)	50
Quantité à l'intérieur	4
Poids brut intérieur (kg)	6.300
ITF INNER	18003910108247
Quantité dans le master	4
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	48
Code INTRASTAT	94055000
DEEE	0.21
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA



3 MODES:

- A ALWAYS ON**
20 Lm
- B ON + PIR**
20 Lm / 400 Lm x 8 sec
- C OFF + PIR**
OFF / 600 Lm x 8 sec

2 MODI PER INSTALLARE / 2 WAYS OF INSTALLATION




USE IN THE GARDENS



(Spike included)



USE IN THE FLOORS



(3 Screws included)

