

- 2 x 3W  
High power LED
- 2 x 100  
LUMEN
- 8 ore / hours
- Li-Ion  
3,7V 2000mAh  
(type 18650 replaceable)
- FOCUS LIGHT
- Poly-silicon  
solar panel  
5.5V 2W
- 



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Colour box</b>	<b>4</b>	<b>16</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Nom	BLACKBIRD
Alimentation électrique	SOLAR
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	SOLAR PANEL
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	3.7
Capacité de la batterie (mAh)	2000
Piles fournies	INCLUDED
Batterie puissance (Wh)	7.4
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.044
Temps de recharge (h)	8
Autonomie maximale (h)	8
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	3W
Lumen	100
Couleur claire	3000K
Portée (m)	5
Faisceau lumineux	FOCUS
Durée de vie des LED (heures)	25000
Extensible	NO
Longueur du câble (meters)	2 X 3M
Interrupteur	YES
Fonctions	100% LIGHT / 50% LIGHT
Tête basculante	YES
Protection IP	IP65
Classe d'isolation	III
Gradation	DIMMABLE
Couleur	BLACK
Matériau	PLASTIC - ABS
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	210
Profondeur (mm)	90
Hauteur (mm)	50
Poids net (Kg)	0.452

**DESCRIPTION**

**INSTALLATION FACILE :** Les piquets solaires peuvent être plantés dans le sol ou fixés au mur. Le panneau se connecte aux projecteurs via deux câbles de 3 mètres. **RECHARGE SOLAIRE :** Économies importantes ! Les batteries se rechargent pendant la journée grâce à la lumière du soleil et allument automatiquement les projecteurs le soir. **RECHARGEABLE :** Équipée d'une batterie au lithium de 2000 mAh (bien plus grande que celle de nombreux autres modèles), elle vous offrira jusqu'à 8 heures d'éclairage (en mode 50 %). **ÉCLAIRAGE PUISSANT :** Ces projecteurs sont équipés de LED SMD de dernière génération particulièrement puissantes (100 lumens par projecteur). La lumière est focalisée : elle offre un éclairage précis pour un arbre, un arbuste, un vase, une entrée, etc. **DURABLE :** Construction robuste en ABS avec dissipation thermique efficace. Protection contre les chocs et la corrosion. Indice de protection IP65 : Ce kit peut fonctionner en extérieur pendant de longues périodes, quelles que soient les conditions météorologiques : il est étanche.

**DONNÉES LOGISTIQUES**

Type d'emballage	Colour box
Longueur de l'emballage (mm)	180
Largeur de l'emballage (mm)	220
Hauteur de l'emballage (mm)	80
Poids du produit emballé (kg)	0.612
Largeur intérieure (cm)	33
Longueur intérieure (cm)	31
Hauteur intérieure (cm)	19
Quantité à l'intérieur	4
Poids brut intérieur (kg)	2.700
ITF INNER	18003910140445
Longueur du maître (cm)	48
Largeur du maître (cm)	33
Hauteur du maître (cm)	42
Quantité dans le master	16
Poids brut principal (kg)	11.500
ITF MASTER	28003910140442
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	320
Code INTRASTAT	94055000
DEEE	0.08

