



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Polybag</b>	<b>6</b>	<b>6</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	NO
Source d'éclairage	E27 BULB
Puissance d'éclairage (W)	Max 60
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Lampe incluse	(NOT INCLUDED)
Pièce jointe	E27
Angle du faisceau (°)	360°
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	II
Couleur	SMOKED
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PMMA
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	250
Profondeur (mm)	250
Hauteur (mm)	250
Poids net (Kg)	0.450

## DESCRIPTION

Sphère extérieure IP44, diamètre 250 mm. Compatible avec les ampoules LED jusqu'à 60 W ; douille E27 ; ampoule non incluse ; diffusion à 360°. Matériau : PMMA ; le PMMA est un polymère très résistant aux chocs et au passage du temps. Il se connecte directement au réseau électrique. Velamp est une entreprise italienne qui garantit ses produits : méfiez-vous des imitations.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Polybag
Longueur de l'emballage (mm)	250
Largeur de l'emballage (mm)	250
Hauteur de l'emballage (mm)	250
Poids du produit emballé (kg)	0.460
Longueur intérieure (cm)	80
Hauteur intérieure (cm)	55
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	6.200
ITF INNER	18003910106311
Quantité dans le master	6

**DONNÉES LOGISTIQUES**


ITF MASTER	28003910106318
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	72
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI020000
Pays d'origine	CHINA



Base dimensions:



Suitable for poles  $\varnothing$  60mm



Codice Prodotto Item code Code Codigo Code	Dimensioni Dimensions / Dimensiones / Dimensions / Größe				
	A	B	C	D	E
SPH200	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH205	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH208	200 mm	95 mm	91 mm	15 mm	2 mm
SPH250	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH255	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH258	250 mm	120 mm	112 mm	13 mm	3 mm
SPH300	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH305	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH308	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH307	300 mm	140 mm	130 mm	15 mm	3 mm
SPH400	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH405	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm
SPH408	400 mm	150 mm	140 mm	15 mm	5 mm

