


WORKS WITH:

1 x 4R25



Or





2 x 4R25



Or

1x 4r25-2



PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
Shrink	12	12



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	DOUBLE BLINK ROAD
Alimentation électrique	DRY BATTERIES
Alimentation électrique fournie	NO
Combien de piles sont utilisées ?	2
Type de batterie	4R25
Piles fournies	(NOT INCLUDED)
Temps de recharge (h)	900
Source d'éclairage	STANDARD LED
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	30.000
Interrupteur	YES
Fonctions	BLINK LIGHT / STEADY LIGHT
Protection IP	IP44
Couleur	ORANGE
Matériau	PLASTIC - PC
Manuel	https://www.velamp.com/manuali/ST087_manuale.pdf
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	190
Profondeur (mm)	90
Hauteur (mm)	350
Poids net (Kg)	0.560

DESCRIPTION

Corps jaune fluorescent et diffuseur orange ; le tout en polycarbonate très résistant aux chocs, aux UV et aux conditions atmosphériques. Doté d'un diffuseur spécialement conçu pour une visibilité optimale du flash, de jour comme de nuit. Choix entre le mode « flash » (clignotant) ou le mode « fixe » (lumière fixe, non clignotante). Support de montage réglable en métal galvanisé à chaud ; fonctionne avec 1 ou 2 batteries 4R25 (ou une 4R25-2), non fournies.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Shrink
Longueur de l'emballage (mm)	90
Largeur de l'emballage (mm)	190
Hauteur de l'emballage (mm)	350
Poids du produit emballé (kg)	0.560
Longueur intérieure (cm)	52
Hauteur intérieure (cm)	40

DONNÉES LOGISTIQUES

Quantité à l'intérieur	12
Poids brut intérieur (kg)	7.500
ITF INNER	18003910116501
Quantité dans le master	12
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	192
Code INTRASTAT	85308000
DEEE	0.25



WORKS WITH:

1 x 4R25



Or

2 x 4R25



Or

1x 4r25-2



Chiave multifunzione inclusa
Multifunction key included

