



8 003910 112582

PACKING 📦 / 📦	INNER 📦 pcs	MASTER 📦 pcs
Colour Box	2	8



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR
Type de batterie	18650
Technologie des piles	LITHIUM-ION
Tension nominale (V)	7,4
Capacité de la batterie (mAh)	6000
Piles fournies	(INCLUDED)
Batterie puissance (Wh)	44.4
Batterie classe	9
Poids de la batterie (kg)	0.272
Temps de recharge (h)	4.5
Autonomie maximale (h)	3
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	30
Lumen	2400
Couleur claire	6500K
Portée (m)	20
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	30.000
Angle du faisceau (°)	100°
Interrupteur	YES
Fonctions	POWERBANK
Fiche	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Protection IP	IP65
Résistance mécanique (IK)	IK08
Classe d'isolation	III
Couleur	YELLOW
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Normes	UN3481
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	260
Profondeur (mm)	90
Hauteur (mm)	230
Poids net (Kg)	1.360

DESCRIPTION

Puissance : Le projecteur X-Blast 30W est un projecteur de chantier rechargeable utilisant des LED SMD. 30 W et 2 400 lumens réels : un éclairage optimal sur votre chantier ; dissipateur thermique en aluminium de qualité aéronautique pour une meilleure dissipation de la chaleur. Diffuseur : X-Blast est un projecteur à faisceau large ; il est donc utilisé pour illuminer une surface telle qu'un mur ou une pièce ; diffuseur en polycarbonate et réflecteur haute performance de 120° pour une lumière uniforme et sans ombre ; lumière de 6500 K. Autonome. 3 heures d'éclairage garanti à pleine puissance ; recharge rapide en 4,5 heures grâce au transformateur spécial inclus ; le projecteur est équipé d'une batterie Li-Ion 18650 7,4 V 6 Ah avec indicateur de charge ; chargeurs 220 V et 12 V inclus. Le X-Blast peut être installé sur n'importe quel trépied ; le support pivotant permet d'ajuster la lumière selon les besoins et de transporter le projecteur partout, avec un minimum d'espace ; interrupteur marche/arrêt pratique ; batterie externe pratique de 2 A pour recharger rapidement votre téléphone sur le chantier. X-Blast est ultra-résistant et résiste aux jets d'eau selon la classe de protection IP65 ; son corps est en polycarbonate renforcé de PVC pour une meilleure résistance aux chocs (IK08), son verre est antichoc et son câble d'alimentation est fixé au corps par un filetage spécial ; même en cas de pluie, X-Blast continue d'éclairer l'environnement sans problème.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	90
Largeur de l'emballage (mm)	260
Hauteur de l'emballage (mm)	230
Poids du produit emballé (kg)	1.570
Largeur intérieure (cm)	29
Longueur intérieure (cm)	24
Hauteur intérieure (cm)	26
Quantité à l'intérieur	2
Poids brut intérieur (kg)	3.300
ITF INNER	18003910112589
Longueur du maître (cm)	50
Largeur du maître (cm)	29
Hauteur du maître (cm)	38
Quantité dans le master	8
Poids brut principal (kg)	13.500
ITF MASTER	28003910112586
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	192
Code INTRASTAT	94054210
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA



Scopri tutte le sue potenzialità!

ROBUSTO
Corso in morbido PVC protegge la lampada

TOUGH
Soft PVC sleeve protects light from damage

ROBUSTO
Corpo in policarbonato. Assorbente urto IK08. Waterproof-IP65

ROBUST
Strong polycarbonate body absorbs shocks IK08 waterproof-IP65

DISSIPATORE DI CALORE
Ad alto rendimento assicura la durata a vita del led
HIGH PERFORMANCE HEAT SINK
Ensures LED life span

MULTIUSO
Staffa di fissaggio universale e maniglia girevole in policarbonato per il trasporto

MULTI USE
Universal fixing bracket and swivel handle for carrying. Polycarbonate material increases strength

LUCE IPER POTENTE
LED OSRAM® 2835 SMD
HIGH PERFORMANCE LIGHT
OSRAM® 2835 SMD LED

INFRANGIBILE
Lente in policarbonato
SHATTER PROOF
Polycarbonate lens

