



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Plastic hanger	6	36



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Section de câble	H05RR-F 3G1.5mm2
Longueur du câble (meters)	1,5
Interrupteur	YES
Fonctions	ON/OFF
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Prise principale	French type 2P+T
Nombre de prises	3
Charge maximale	3680W
Protection IP	IP44
Classe d'isolation	I
Couleur	BLACK
Matériau	PLASTIC-OTHER
NF	YES
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	320
Profondeur (mm)	80
Hauteur (mm)	60
Poids net (Kg)	0.415

DESCRIPTION

Multiprise 3 prises françaises 2P+T IP44 avec fiche de type E/F (hybride UE) - Assure une connexion sûre et stable jusqu'à 3 680 W. - Câble néoprène de 1,5 m avec interrupteur. Puissance de 3 680 W, robuste et sûre, idéale pour les ateliers et une utilisation en extérieur. MULTIPRISE 3 PRISES IP44 – Multiprise électrique avec 3 prises 2P+T de style français et protection IP44, idéale pour les environnements extérieurs, les ateliers, les jardins et les chantiers de construction. Fiche de type E/F - 2 broches (hybride UE) – Assure une connexion sûre et stable jusqu'à 3680 W de puissance. Câble néoprène H05RR-F 3G1.5 – 1,5 mètre de long, résistant à la torsion, à l'humidité et à l'abrasion. Idéal pour un usage intensif et professionnel. INTERRUPTEUR INTÉGRÉ – Permet d'allumer et d'éteindre facilement les appareils connectés sans les débrancher.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Plastic hanger
Longueur de l'emballage (mm)	80
Largeur de l'emballage (mm)	320
Hauteur de l'emballage (mm)	60
Poids du produit emballé (kg)	0.415

DONNÉES LOGISTIQUES

Largeur intérieure (cm)	34
Longueur intérieure (cm)	57
Hauteur intérieure (cm)	6
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	2.500
ITF INNER	18003910116938
Longueur du maître (cm)	62
Largeur du maître (cm)	34
Hauteur du maître (cm)	28
Quantité dans le master	36
Poids brut principal (kg)	15.900
ITF MASTER	28003910116935
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	432
Code INTRASTAT	85366190
DEEE	0.03



Multiprise standard français
French standard multisocket



Pays compatibles:
Compatible countries:

16A - 2 pôles + terre
250V - 3680W max



CÂBLES EN CUIVRE ÉPAIS POUR UNE PARFAITE SÉCURITÉ

Velamp utilise des fils en vrai cuivre qui garantissent une bonne conductivité électrique et une excellente dispersion de la chaleur. La gaine en PVC est ultra résistante.

