



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
White box	1	20



DONNÉES TECHNIQUES

Nom	ST380
Alimentation électrique	12 / 24V
Alimentation électrique fournie	NO
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	20
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Fonctions	SINGLE FLASH / DOUBLE FLASH
Tête basculante	NO
Protection IP	IP65
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	ORANGE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC + METAL
Normes	ECE R10 , ECE R65
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	145
Profondeur (mm)	145
Hauteur (mm)	120
Poids net (Kg)	0.380

DESCRIPTION

Feu stroboscopique 12/24 V : Ce feu clignotant à LED émet une lumière puissante à 360°, avec 2 modes de clignotement et 45 LED haute intensité. Homologué CE, il est conforme aux normes ECE R10 et ECE R65. La conformité et la qualité du produit sont garanties. Haute qualité : le socle est fabriqué en ABS durable et doté d'un diffuseur en polycarbonate transparent et lumineux. Les LED haute intensité garantissent une durée de vie jusqu'à 30 000 heures. Utilisation en toute sécurité : grâce à son indice d'étanchéité IP65, cette lampe est idéale par temps de brouillard, de pluie ou de neige, et parfaite pour les situations d'urgence. Son gyrophare LED assure une meilleure visibilité par tous les temps, la rendant particulièrement adaptée aux situations d'urgence. Installation facile : le feu de signalisation à LED se fixe rapidement sur les véhicules agricoles/techniques tels que les chariots élévateurs, les engins de chantier, les tracteurs, les machines agricoles, etc. Installation simple sur le toit à l'aide de 3 vis et connexion via 2 câbles préinstallés. Design moderne avec diffusion de lumière haute performance.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	White box
Longueur de l'emballage (mm)	145
Largeur de l'emballage (mm)	145
Hauteur de l'emballage (mm)	165
Poids du produit emballé (kg)	0.490
Longueur intérieure (cm)	75

DONNÉES LOGISTIQUES

Hauteur intérieure (cm)	35
Quantité à l'intérieur	1
Poids brut intérieur (kg)	10.700
ITF INNER	18003910114712
Quantité dans le master	20
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	240
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.11
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA

