

ECE R10

ECE R65

45  
LED

ECE R65

ECE R10



8 003910 114739

PACKING



INNER



pcs

MASTER



pcs

White box

1

20



## DONNÉES TECHNIQUES

Nom	ST382
Alimentation électrique	12 / 24V
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Source d'éclairage	SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	20
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Fonctions	SINGLE FLASH / DOUBLE FLASH
Tête basculante	NO
Protection IP	IP65
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	ORANGE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC + METAL
Normes	ECE R10 , ECE R65
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	130
Profondeur (mm)	130
Hauteur (mm)	135
Poids net (Kg)	0.560

## DESCRIPTION

Feu stroboscopique 12/24 V : Ce feu clignotant à LED émet une lumière puissante à 360°, avec 2 modes de clignotement et 45 LED haute intensité. Homologué CE, il est conforme aux normes ECE R10 et ECE R65. La conformité et la qualité du produit sont garanties. Haute qualité : le socle est fabriqué en ABS durable et doté d'un diffuseur en polycarbonate transparent et lumineux. Les LED haute intensité garantissent une durée de vie jusqu'à 30 000 heures. Utilisation en toute sécurité : grâce à son indice d'étanchéité IP65, cette lampe est idéale par temps de brouillard, de pluie ou de neige, et parfaite pour les situations d'urgence. Son gyrophare LED assure une meilleure visibilité par tous les temps, la rendant particulièrement adaptée aux situations d'urgence. Installation facile : le feu de signalisation LED peut être rapidement connecté aux véhicules agricoles/techniques tels que les chariots élévateurs, les engins de chantier, les tracteurs, les machines agricoles, etc. via la prise allume-cigare incluse. Design moderne avec diffusion de lumière haute performance.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	White box
Longueur de l'emballage (mm)	150
Largeur de l'emballage (mm)	150
Hauteur de l'emballage (mm)	170
Poids du produit emballé (kg)	0.660

## DONNÉES LOGISTIQUES

Longueur intérieure (cm)	75
Hauteur intérieure (cm)	35
Quantité à l'intérieur	1
Poids brut intérieur (kg)	14.000
ITF INNER	18003910114736
Quantité dans le master	20
ITF MASTER	28003910114733
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	240
Code INTRASTAT	85131000
DEEE	0.11
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA



### SUPER STRONG MAGNET BASE

