


| PACKING   | INNER   | MASTER  |
|---|---|---|
|  /  |  pcs |  pcs |
| <b>Brown box</b>  | <b>2</b>  | <b>2</b>  |



## DONNÉES TECHNIQUES

|  |   |
|--|---|
| Nom  | MINOS   |
| Alimentation électrique                          | 220V AC   |
| Alimentation électrique fournie                  | YES   |
| Type d'alimentation électrique fournie           | POWER CABLE   |
| Source d'éclairage                               | 2835 SMD LED  |
| Puissance d'éclairage (W)                        | 200   |
| Consommation d'électricité (W)                   | 200   |
| Lumen  | 17000   |
| IRC  | >80   |
| Couleur claire                                   | 6500K   |
| Faisceau lumineux                                | DIFFUSE   |
| Durée de vie des LED (heures)                    | 25.000  |
| Angle du faisceau (°)                            | 110°  |
| Longueur du câble d'alimentation (cm)            | 300   |
| Section de câble                                 | H05RN-F 3G1.0mm2  |
| Interrupteur                                     | NO  |
| Fiche  | Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)  |
| Protection IP                                    | IP65  |
| Classe d'isolation                               | I   |
| Gradation  | NOT DIMMABLE  |
| Couleur  | BLACK   |
| Pays d'origine                                   | CHINA   |
| Matériau   | ALUMINIUM   |
| code EPREL module                                | 1679099   |
| Produit du conteneur (code du module enregistré) | TL67100   |
| Produit conteneurisé (classe énergétique)        | E   |
| Fiche Eprel PDF                                  | <a href="https://storage.onpage.it/34a237e85fa7df93499721d6ae912a4df1280b13/Fiche_1679099_FR.pdf">https://storage.onpage.it/34a237e85fa7df93499721d6ae912a4df1280b13/Fiche_1679099_FR.pdf</a> |
| Lien db eprel                                    | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1679099">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1679099</a>   |
| Garantie   | 2 YEARS   |
| Largeur (mm)                                     | 1110  |
| Profondeur (mm)                                  | 100   |
| Hauteur (mm)                                     | 130   |
| Poids net (Kg)                                   | 5.840   |

## DESCRIPTION

Deux projecteurs LED sur trépied. 2 x 100 W, 2 x 8500 lm, lumière de 6500 K. Le cadre en aluminium est très léger, mais aussi très résistant et robuste. Facile à déplacer, il peut être surélevé jusqu'à 200 cm. Câble de 3 mètres h05rn-f 3g1 mm<sup>2</sup> avec prise Schuko. Étanche : IP65 ; idéal pour une utilisation en extérieur. Convient pour : barbecues, séances photo, éclairage de fêtes, éclairage de chantiers, éclairage de garage, etc. Elle peut également servir de lampe de travail : il suffit de détacher la barre horizontale pour pouvoir utiliser les spots sans trépied.

## DONNÉES LOGISTIQUES

|  |                |
|--|----------------|
| Type d'emballage                                 | Brown box      |
| Longueur de l'emballage (mm)                     | 200            |
| Largeur de l'emballage (mm)                      | 1120           |
| Hauteur de l'emballage (mm)                      | 220            |
| Poids du produit emballé (kg)                    | 6.710          |
| Longueur intérieure (cm)                         | 113            |
| Hauteur intérieure (cm)                          | 42             |
| Quantité à l'intérieur                           | 2              |
| Poids brut intérieur (kg)                        | 14.650         |
| ITF INNER  | 18003910113234 |
| Quantité dans le master                          | 2              |
| Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz) | 18             |
| Code INTRASTAT                                   | 94054210       |
| BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025                           | MLUMI040000    |
| Pays d'origine                                   | CHINA          |

