



8 003910 113022

PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	2	8



DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	POWER CABLE
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Technologie de la lumière	OSRAM®
Puissance d'éclairage (W)	40
Consommation d'électricité (W)	40
Lumen	4000
Couleur claire	5700K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	25.000
Angle du faisceau (°)	100°
Longueur du câble d'alimentation (cm)	300
Section de câble	H05RN-F 2x1.0mm ²
Interrupteur	YES
Fonctions	ON / OFF
Fiche	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protection IP	IP65
Résistance mécanique (IK)	IK08
Classe d'isolation	II
Gradation	NOT DIMMABLE
Couleur	BLACK
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
Code eprel	1598994
Classe énergétique	E
Fiche Eprel PDF	https://storage.onpage.it/4211d34b3cc983df4d3eb5519d4be2497307322b/Fiche_1598994_FR.pdf
Lien db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1598994
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	210
Profondeur (mm)	60
Hauteur (mm)	210
Poids net (Kg)	0.900

DESCRIPTION

Puissance : Le projecteur LED à économie d'énergie de 40 W/4 000 lumens éclaire le chantier d'une lumière blanche froide (5 700 K) et offre des conditions de travail optimales, même en extérieur (IP65) ; durée de vie moyenne de 25 000 heures. Classe d'efficacité énergétique E. Elle s'utilise pratiquement partout : cette lampe portable est pratique pour les travaux extérieurs, les chantiers, l'atelier, le jardin, le camping ou le garage. Étanche, elle convient aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. **Facile d'utilisation :** support pivotant avec poignée pour faciliter le déplacement de la lampe de travail sur le chantier ; base large pour une plus grande stabilité ; structure en polycarbonate ultra-résistant : certifiée IK08. **Simple d'utilisation :** cette lampe de chantier est fournie avec un câble d'alimentation en néoprène de 3 mètres (H05RN-F 2G1.0mm2). Elle peut être fixée sur un trépied grâce aux trous prévus à cet effet sur la poignée. **Gain de place :** Ce projecteur portable et pliable est peu encombrant, facile à ranger et à transporter.

DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	90
Largeur de l'emballage (mm)	215
Hauteur de l'emballage (mm)	220
Poids du produit emballé (kg)	1.015
Largeur intérieure (cm)	43
Longueur intérieure (cm)	23
Hauteur intérieure (cm)	24
Quantité à l'intérieur	2
Poids brut intérieur (kg)	2.200
ITF INNER	18003910113029
Longueur du maître (cm)	49
Largeur du maître (cm)	43
Hauteur du maître (cm)	27
Quantité dans le master	8
Poids brut principal (kg)	9.700
ITF MASTER	28003910113026
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	96
Code INTRASTAT	94054210
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI030000
Pays d'origine	CHINA



ENERGY

STAK
STA40

A	
B	
C	
D	
E	←
F	
G	

40 kWh/1000h

2016/102/2015