



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
<b>Colour Box</b>	<b>6</b>	<b>24</b>



## DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation électrique	220V AC
Alimentation électrique fournie	YES
Type d'alimentation électrique fournie	INTERNAL DRIVER
Source d'éclairage	2835 SMD LED
Puissance d'éclairage (W)	14
Consommation d'électricité (W)	14
Lumen	1000
Couleur claire	4000K
Faisceau lumineux	DIFFUSE
Durée de vie des LED (heures)	25.000
Angle du faisceau (°)	120°
Protection IP	IP54
Classe d'isolation	II
Gradation	NOT DIMMABLE
Pays d'origine	CHINA
Matériau	PLASTIC - PC
code EPREL module	1203258
Produit du conteneur (code du module enregistré)	HJL2080-14W
Produit conteneurisé (classe énergétique)	E
Fiche Eprel PDF	<a href="https://storage.onpage.it/0c73f33d700cdfefed63b0ac1aa5db4de1e5488f/Fiche_1203258_FR.pdf">https://storage.onpage.it/0c73f33d700cdfefed63b0ac1aa5db4de1e5488f/Fiche_1203258_FR.pdf</a>
Lien db eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/1203258">https://eprel.ec.europa.eu/qr/1203258</a>
Garantie	2 YEARS
Largeur (mm)	212
Profondeur (mm)	119
Hauteur (mm)	61
Poids net (Kg)	0.350

## DESCRIPTION

Design élégant : La lampe ovale 14 W 4000 K 1000 lm présente un design contemporain et épuré ; elle se fixe facilement aux murs et aux plafonds ; la lumière LED offre un éclairage uniforme et doux ; l'emballage comprend un deuxième couvercle : vous pouvez choisir entre une lampe noire ou blanche. Lumière naturelle 4000K : fonctionnelle, ni trop chaude ni trop froide ; économie d'énergie : vous pouvez économiser jusqu'à 90 % d'électricité car l'applique murale est équipée de LED de 14 W remplaçant une ampoule traditionnelle de 90 W. Étanche : Grâce à son indice de protection IP54 élevé, cette lampe est conçue pour une utilisation aussi bien intérieure qu'extérieure ; elle est donc étanche à l'eau et à la poussière ; idéale pour les salles de bains, les balcons, les salons, les couloirs, les ateliers, les garages, les jardins, etc. Qualité et fiabilité : La qualité du plafonnier rond est attestée par les certifications TUV-gas, CE et RoHS ; la lampe n'est pas dimmable et a une durée de vie de 25 000 heures. Dimensions : Longueur : 212 mm x Hauteur : 119 mm x Profondeur : 61 mm.

## DONNÉES LOGISTIQUES

Type d'emballage	Colour Box
Longueur de l'emballage (mm)	220
Largeur de l'emballage (mm)	130
Hauteur de l'emballage (mm)	100
Poids du produit emballé (kg)	0.440
Largeur intérieure (cm)	56
Longueur intérieure (cm)	14
Hauteur intérieure (cm)	24
Quantité à l'intérieur	6
Poids brut intérieur (kg)	2.640
ITF INNER	18003910102634
Longueur du maître (cm)	56
Largeur du maître (cm)	56
Hauteur du maître (cm)	26
Quantité dans le master	24
Poids brut principal (kg)	10.580
ITF MASTER	28003910102631
Combien de pièces sur une palette de 80x120 (pz)	336
Code INTRASTAT	94051140
DEEE	0.06
BARÈME ÉCOLOGIQUE 2025	MLUMI020000
Pays d'origine	CHINA



In the balcony



In the open air



In the interior

