



| PACKING | INNER | MASTER |
|----------------|-----------|------------|
| / | pcs | pcs |
| Polybag | 25 | 200 |



DATI TECNICI

| | |
|-----------------------|---|
| Nome | ADAPT-IT-102 |
| Alimentazione | 220V AC |
| Alimentazione fornita | NO |
| Interruttore | NO |
| Spina | Type Italy tripolar 16A |
| Presa principale | Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso |
| Numero di prese | 1 |
| Colore | WHITE |
| Materiale | PLASTIC - PC |
| Garanzia | 2 YEARS |
| Larghezza (mm) | 145 |
| Profondità (mm) | 100 |
| Altezza (mm) | 40 |
| Peso netto (Kg) | 1.375 |

DESCRIZIONE

Libera i servizi: L'innovativo ingresso spina fuori asse consente di lasciare liberi gli altri servizi del punto luce. Salvaspazio: Permette di collegare, grazie all'ingresso sfalsato, anche lo standard tedesco solitamente molto ingombrante. Moltiplica le prese e gli standard. Potenza max: 1500W, colore bianco. Tutte le prese sono dotate di Children safety - impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione.

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo | Polybag |
| Lunghezza pack (mm) | 100 |
| Larghezza pack (mm) | 145 |
| Altezza pack (mm) | 40 |
| Peso prodotto imballato (kg) | 1.415 |
| Larghezza inner (cm) | 43 |
| Lunghezza inner (cm) | 40 |
| Altezza inner (cm) | 6 |
| Quantità in inner | 25 |
| Peso lordo inner (kg) | 1.400 |
| ITF INNER | 18003910113623 |
| Lunghezza master (cm) | 47 |
| Larghezza master (cm) | 43 |
| Altezza master (cm) | 30 |
| Quantità in master | 200 |

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Peso lordo master (kg) | 12.100 |
| ITF MASTER | 28003910113620 |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 3600 |
| Codice INTRASTAT | 85366190 |

