



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Bulk	10	10



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Prolungabile	NO
Sezione cavo	H05VV-F 3G1.0mm2
Lunghezza cavo (meters)	10
Spina	Type Italy tripolar 16A
Presa principale	Type Italy tripolar 16A/10A + shuko bipasso
Numero di prese	4
Cavo arrotolato (W)	1000
Cavo srotolato (W)	2300
Protezione IP	IP20
Children protection	CHILDREN PROTECION
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
NF	NF
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	271
Profondità (mm)	215
Altezza (mm)	75
Peso netto (Kg)	1.207

DESCRIZIONE

Avvolgicavo 10 mt, 4 prese polivalenti (schuko + 10/16A), spina 16A (grande), Sezione Cavo 3G1,0 mm², lunghezza 10 metri. Prolunga Elettrica con Avvolgicavo. Avvolgicavo 16A con 4 uscite universali (bipasso 10/16A con schuko) ed Interruttore di Protezione. Tutte le prese sono dotate di protezione bambini che impedisce di introdurre corpi estranei nella presa in tensione. Sicurezza. Protezione anti surriscaldamento in caso di surriscaldamento e/o sovraccarico che scollega la corrente quando la potenza supera il limite di portata. Struttura robusta in termoplastica. Disegnato e progettato in Italia, conforme con tutte le normative vigenti.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Bulk
Lunghezza pack (mm)	215
Larghezza pack (mm)	271
Altezza pack (mm)	75
Peso prodotto imballato (kg)	1.207
Lunghezza inner (cm)	51
Altezza inner (cm)	28
Quantità in inner	10

DATI LOGISTICI

Peso lordo inner (kg)	12.800
ITF INNER	18003910107844
Quantità in master	10
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	160
Codice INTRASTAT	85444290
DEEE	0.15
Paese di origine	CHINA



CAVI DI RAME SPESSI, PER UNA SICUREZZA PERFETTA

Velamp utilizza dei fili di vero rame che garantiscono una buona conducibilità elettrica e un'eccellente dispersione del calore. La guaina in PVC è ultra resistente.

