



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Blister	6	36



DATI TECNICI

Alimentazione	DRY BATTERIES
Alimentazione fornita	NO
Quante batterie si utilizzano	3
Tipologia batteria	AAA
Pile fornite	(NOT INCLUDED)
Autonomia massima (h)	17
Fonte illuminazione	HIGH POWER LED
Tecnologia della luce	CREE® XP-G2
Potenza illuminazione (W)	3
Lumen	200
Portata (m)	100
Fascio luce	FOCUS
Durata di vita del led (ore)	30.000
Interruttore	YES
Protezione IP	IP67
Colore	YELLOW
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - ABS
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	80
Profondità (mm)	45
Altezza (mm)	50
Peso netto (Kg)	0.140

DESCRIZIONE

ATEX: ii 1g ex ia iic t4 IP67. LED high power 200 lumen. IP67. Torcia a sicurezza intrinseca per utilizzo in ambienti pericolosi.





DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Formato blister	F6
Lunghezza pack (mm)	60
Larghezza pack (mm)	100
Altezza pack (mm)	320
Peso prodotto imballato (kg)	0.200
Larghezza inner (cm)	42
Lunghezza inner (cm)	20

DATI LOGISTICI

Altezza inner (cm)	11
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	1.200
ITF INNER	18003910902746
Lunghezza master (cm)	34
Larghezza master (cm)	42
Altezza master (cm)	37
Quantità in master	36
Peso lordo master (kg)	7.230
ITF MASTER	28003910902743
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	540
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.02
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI010000
Paese di origine	CHINA



	Class I Div 1&2 Grp ABCD Class II Div 1&2 Grp EFG Class III / Temperature Code T4 IP67 File number: E324236
	II 1G Ex ia IIC T4 IP67 DEMKO 14 ATEX 1354X
	Ex ia IIC T4 Ga IP67 IECEx UL 14.0059X
	0518