



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	12	72



DATI TECNICI

Nome	DROP LED
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione	SMD LED
Consumo elettrico (W)	0.3
Lumen	5
Colore luce	3000K
Durata di vita del led (ore)	20000
Interruttore	NO
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid WITHOUT EARTH)
Protezione IP	IP20
Classe isolamento	II
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Colore	WHITE
Materiale	PLASTIC - PC
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	55
Profondità (mm)	55
Altezza (mm)	60
Peso netto (Kg)	0.030

DESCRIZIONE

Luce notturna LED 3000K con sensore crepuscolare. Si accende al buio e si spegne di giorno. Consumo minimo 0,3W, luce calda e soffusa, perfetta per cameretta e corridoio. ACCENSIONE AUTOMATICA AL BUIO – Il sensore crepuscolare integrato accende la luce automaticamente quando cala la luminosità e la spegne da sola al mattino. LUCE CALDA E RILASSANTE – Emissione luminosa da 3000K, perfetta per creare un'atmosfera accogliente e rassicurante in camerette, corridoi e camere da letto. DESIGN COMPATTO E DISCRETO – Solo 55x55x60 mm, forma moderna e colore bianco neutro per integrarsi in qualsiasi ambiente domestico. CONSUMO MINIMO – Solo 0,3 W di potenza per una luce soffusa e piacevole, ideale come punto luce notturno o segnapasso.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Formato blister	F1BIS
Lunghezza pack (mm)	100
Larghezza pack (mm)	130
Altezza pack (mm)	70

DATI LOGISTICI

Peso prodotto imballato (kg)	0.045
Larghezza inner (cm)	29
Lunghezza inner (cm)	26
Quantità in inner	12
Peso lordo inner (kg)	0.700
ITF INNER	18003910117072
Lunghezza master (cm)	45
Larghezza master (cm)	29
Altezza master (cm)	51
Quantità in master	72
Peso lordo master (kg)	4.800
ITF MASTER	28003910117079
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	1296
Codice INTRASTAT	94051140
DEEE	0.04

