



**1200
LUMEN**



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	4	4



DATI TECNICI

Alimentazione	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	7,4
Batteria capacità (mAh)	4400
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	32.56
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.185
Autonomia massima (h)	3
Fonte illuminazione	COB LED
Potenza illuminazione (W)	20
Lumen	1200
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Interruttore	YES
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Protezione IP	IP65
Paese di origine	CHINA
Materiale	ALUMINIUM
Norme	UN3481
Accessori inclusi	CAR ADAPTOR,HOME ADAPTOR
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	216
Profondità (mm)	183
Altezza (mm)	280
Peso netto (Kg)	1.500

DESCRIZIONE

Modalità super luminosa 1200 lumen reali, 20W. Autonomia 3 ore (batteria Li-Ion 4.4 Ah). Funzione AC/DC: si carica mentre è collegato alla rete elettrica ed acceso. Impermeabile IP65 e resistente: ciclo è stato costruito in alluminio e plastica ultra-resistenti; IP65: è impermeabile e può resistere a giornate piovose e a qualunque altra condizione meteorologica. Semplice da tenere in mano: la work light portatile a LED ciclo è perfetta per il campeggio, la manutenzione dell'auto, l'esplorazione o come luce d'emergenza; può essere utilizzata per il lavoro, campeggio, caccia, esplorazione, ricerca, ecc.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	192
Larghezza pack (mm)	223
Altezza pack (mm)	270
Peso prodotto imballato (kg)	1.700
Larghezza inner (cm)	29
Quantità in inner	4
ITF INNER	18003910100241
Lunghezza master (cm)	40
Larghezza master (cm)	29
Altezza master (cm)	47
Quantità in master	4
Peso lordo master (kg)	8.200
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	84
Codice INTRASTAT	94054210
DEEE	0.21
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA



ADJUSTABLE



Con AC/DC function: connected to the mains, it charges while working
Collegato alla rete elettrica, si ricarica mentre funziona

