



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	4	4



DATI TECNICI	
Alimentazione	SOLAR
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	SOLAR PANEL
Pile fornite	(INCLUDED)
Tipologia batteria	18650
Batteria capacità (mAh)	1200
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Peso pila/batteria (kg)	0.048
Autonomia massima (h)	1
Fonte illuminazione	COB LED
Potenza illuminazione (W)	10
Lumen	1600
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	120°
Angolo di rilevazione (°)	120°
Tempo di funzionamento del rilevatore	25 SECONDS
Portata (m)	10
Materiale	PLASTIC - ABS
Lunghezza cavo (meters)	3,7
Interruttore	YES
Accessori inclusi	USB CABLE IN THE CASE OF USE WITH AC/DC ADAPTOR
Protezione IP	IP44
Colore luce	6500K
Tensione nominale (V)	3,7
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	210
Profondità (mm)	162
Altezza (mm)	127
Peso netto (Kg)	0.906

DESCRIZIONE


Estremamente luminoso: grazie all'impiego di LED COB di ultima generazione il faretto raggiunge i 1600 lumen. E' una perfetta luce di sicurezza per illuminare un passaggio, un ingresso.....Grazie al rilevatore di movimento, si accenderà e spegnerà automaticamente in caso di movimento. Risparmio energetico: la lampada solare con rilevatore di movimento viene ricaricata da un pannello solare sotto la luce del sole e senza bolletta elettrica. Il pannello solare e il proiettore sono collegati da un cavo lungo 3,7m. Facile installazione: basta fissare il faretto alla parete (supporto orientabile) e collegarlo al pannello solare usando il connettore stagno. L'installazione è finita! Impermeabile e resistente: con la certificazione IPIP44 (resistente all'acqua, questa luce solare è adatta a qualsiasi ambiente atmosferico. Corpo in policarbonato estremamente robusto. Il pannello solare da 1W è realizzato in plastica iper resistente. La batteria inclusa è anche sostituibile (Li-ion 1.2Ah 18650): potete dunque aumentare l'autonomia con una batteria con più capacità. Il faretto viene fornito con un cavo USB: potete dunque scegliere di non collegarlo al pannello solare ma a un normalissimo caricatore 5V 1A (del tipo che usate per lo smartphone). Sarà sempre operativo, anche all'interno oppure in zone non illuminate.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	130
Larghezza pack (mm)	224
Altezza pack (mm)	174
Lunghezza inner (cm)	27
Altezza inner (cm)	40
Quantità in inner	4
Peso lordo inner (kg)	4.600
ITF INNER	18003910107417
Quantità in master	4
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	168
Codice INTRASTAT	94051140
DEEE	0.11
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI030000
Paese di origine	CHINA



SUPER LONG CONNECTION



Installation way:

1 With solar panel

CONNECTION CABLE: 3.7M (INCLUDED)

OUTDOOR USE

2 With USB charger (not included, 5V 1A max)

USB CHARGER (NOT INCLUDED) USB CABLE: 1M (INCLUDED)

INDOOR USE

