



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Blister	6	24



DATI TECNICI

Alimentazione	RECHARGEABLE BATTERIES
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	AC/DC ADAPTOR +12V CAR ADAPTOR
Quante batterie si utilizzano	1
Tipologia batteria	18650
Tecnologia pila	LITHIUM-ION
Tensione nominale (V)	3,7
Batteria capacità (mAh)	2200
Pile fornite	(INCLUDED)
Batteria potenza (Wh)	8.14
Batteria classe	9
Peso pila/batteria (kg)	0.045
Tempo di ricarica (h)	3.5
Autonomia massima (h)	9
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	3
Lumen	300
Fonte illuminazione secondaria	HIGH POWER LED
Potenza illuminazione secondaria (W) (W)	2
Portata (m)	30
Fascio luce	DIFFUSE + FOCUS
Durata di vita del led (ore)	30.000
Angolo del fascio (°)	Panel: diffuse 60°, Torch: focus 15°
Interruttore	YES
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Protezione IP	IP54
Resistenza meccanica (IK)	IK07
Classe isolamento	III
Colore	YELLOW
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Norme	UN3481
Accessori inclusi	220V ADAPTOR,12V CAR ADAPTOR
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	35
Profondità (mm)	32
Altezza (mm)	180
Peso netto (Kg)	0.215

DESCRIZIONE

Lampada da lavoro 2 in 1: la lanterna SMD 3W da 300 lumen è una potente luce di lavoro bianca che serve ad illuminare un'ampia area; la torcia LED invece è munita di LED high power 2W, ideale da usare come faro per illuminare su lunghe distanze; portata fino a 30 metri. Ricaricabile: la lampada integra una batteria Li-Ion ricaricabile 3.7V 2200mAh (tipo 18650); viene fornita con i 2 caricatori (da macchina 12V e da casa 220V) per la ricarica; autonomia: 5 ore (lanterna); 9 ore (torcia); ricarica in 3,5 ore. Magnete: il retro della lampada monta un forte magnete: vi consente di fissarla su superficie metalliche così da lasciare le mani libere per svolgere altri lavori. Clip: la lampada monta una clip che vi consente di appendere la lampada facilmente. Impermeabile (IP54) e robusta (IK07, corpo in policarbonato) è comoda da usare; può essere usata sia all'interno che all'esterno, per la casa, il lavoro, il campeggio, in caso di emergenza, in macchina, autofficina, sul lavoro (elettricisti, meccanici, idraulici.).

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Formato blister	F6
Lunghezza pack (mm)	70
Larghezza pack (mm)	100
Altezza pack (mm)	320
Peso prodotto imballato (kg)	0.265
Larghezza inner (cm)	52
Lunghezza inner (cm)	13
Altezza inner (cm)	34
Quantità in inner	6
Peso lordo inner (kg)	1.590
ITF INNER	18003910904450
Lunghezza master (cm)	31
Larghezza master (cm)	52
Altezza master (cm)	36
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	6.360
ITF MASTER	28003910904457
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	384
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMI010000
Paese di origine	CHINA

