



PACKING 	INNER 	MASTER
Polybag	12 pcs	24 pcs



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Quantità LED	1
Fonte illuminazione	E27 BULB (NOT INCLUDED)
Potenza illuminazione (W)	Max 60
Fascio luce	DIFFUSE
Lampada inclusa	(NOT INCLUDED)
Attacco	E27
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	1000
Sezione cavo	H05VV-F 2x0.75mm ²
Interruttore	YES
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Classe isolamento	II
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC + ALUMINIUM
Accessori inclusi	HOOK
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	325
Profondità (mm)	90
Altezza (mm)	90
Peso netto (Kg)	0.820

DESCRIZIONE

Lampada portatile da lavoro per uso in garage, cantina, officina, cantiere con interruttore e cavo 10 metri. Dotata di gancio orientabile per appendere il prodotto. Portalampana E27 (lampadina max. 60W non inclusa). Cavo H05VV-F 2x0,75mm² da 10 metri; spina 10A. Un classico per il bricolage.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Polybag
Lunghezza pack (mm)	100
Larghezza pack (mm)	150
Altezza pack (mm)	430
Peso prodotto imballato (kg)	1.100
Larghezza inner (cm)	49
Lunghezza inner (cm)	42
Altezza inner (cm)	21

DATI LOGISTICI

Quantità in inner	12
Peso lordo inner (kg)	13.200
ITF INNER	18003910902715
Lunghezza master (cm)	44
Larghezza master (cm)	49
Altezza master (cm)	46
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	26.400
ITF MASTER	28003910902712
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	144
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.11
BAREME ECOLOGIC 2025	MLUMIO30000
Paese di origine	CHINA

