







PACKING	INNER	MASTER
 / 	 pcs	 pcs
<b>Polybag</b>	<b>12</b>	<b>24</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Tecnologia della luce	LED SMD
Potenza illuminazione (W)	4
Lumen	400
IRC	>80
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	360°
Portata (m)	5
Materiale	PLASTIC - PC
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	500
Sezione cavo	H05VV-F 2x0.75mm <sup>2</sup>
Lunghezza cavo (meters)	5
Interruttore	NO
Accessori inclusi	HOOK
Classe isolamento	II
Classe energetica	F
Lampada inclusa	BULB INCLUDED
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Codice eprel	1208116
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1208116">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1208116</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	460
Profondità (mm)	37
Altezza (mm)	37
Peso netto (Kg)	0.370

## DESCRIZIONE

LED SMD di ultima generazione: iper luminosa (400 lumen) e risparmio energetico. Luce diffusa 360 gradi. Cavo 5 metri H05VV-F 2x0,75mm<sup>2</sup> e spina 6A valida per tutta l'Europa. Particolarmente indicata in officina e per l'hobbistica. Perfetta per illuminare delle zone come il motore della macchina ma anche cantine, rimesse, sottotetto...Comodo gancio che gira a 360 gradi: la puoi appendere ovunque! Struttura in policarbonato iper resistente. Uso interno esclusivamente (IP20).

**DATI LOGISTICI**

Tipologia imballo	Polybag
Lunghezza pack (mm)	40
Larghezza pack (mm)	120
Altezza pack (mm)	480
Peso prodotto imballato (kg)	10.090
Larghezza inner (cm)	53
Lunghezza inner (cm)	23
Altezza inner (cm)	10
Quantità in inner	12
Peso lordo inner (kg)	2.520
ITF INNER	18003910923185
Lunghezza master (cm)	47
Larghezza master (cm)	53
Altezza master (cm)	21
Quantità in master	24
Peso lordo master (kg)	10.090
ITF MASTER	28003910923182
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	504
Codice INTRASTAT	85131000
DEEE	0.06

