



| PACKING           | INNER    | MASTER   |
|-------------------|----------|----------|
| /                 | pcs      | pcs      |
| <b>Colour Box</b> | <b>4</b> | <b>4</b> |



## DATI TECNICI

|                                                 |                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Alimentazione                                   | 220V AC                                                                                                               |
| Alimentazione fornita                           | YES                                                                                                                   |
| Tipo alimentazione fornita                      | INTERNAL DRIVER                                                                                                       |
| Fonte illuminazione                             | 2835 SMD LED                                                                                                          |
| Potenza illuminazione (W)                       | 20                                                                                                                    |
| Lumen                                           | 1600                                                                                                                  |
| Fascio luce                                     | DIFFUSE                                                                                                               |
| Angolo del fascio (°)                           | 120°                                                                                                                  |
| Materiale                                       | ALUMINIUM                                                                                                             |
| Lunghezza cavo di alimentazione (cm)            | 300                                                                                                                   |
| Sezione cavo                                    | H05RN-F G1.0mm <sup>2</sup>                                                                                           |
| Protezione IP                                   | IP65                                                                                                                  |
| Classe isolamento                               | I                                                                                                                     |
| Prodotto contenitore (classe energetica)        | F                                                                                                                     |
| Spina                                           | Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)                                                                                        |
| Prodotto contenitore (codice modulo registrato) | 8320-10                                                                                                               |
| Energy Label                                    | <a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/IS749-2.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/IS749-2.jpg</a> |
| Codice eprel                                    | 1252798                                                                                                               |
| Link db eprel                                   | <a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/1252798">http://eprel.ec.europa.eu/qr/1252798</a>                               |
| Garanzia                                        | 2 YEARS                                                                                                               |
| Larghezza (mm)                                  | 1710                                                                                                                  |
| Profondità (mm)                                 | 860                                                                                                                   |
| Altezza (mm)                                    | 680                                                                                                                   |
| Peso netto (Kg)                                 | 3.075                                                                                                                 |

## DESCRIZIONE

1 faretto a LED da 20 W, 1600 lumen Permette di risparmiare il 90% di energia e produce meno calore rispetto ai fari alogeni Classe di protezione IP65 per l'impiego professionale in condizioni difficili (industrie/cantieri) Treppiedi estensibile fino a 1,68 m Con cavo d'alimentazione H05RN-F 3G1,0 da 3 m e spina con contatti protetti

## DATI LOGISTICI

**DATI LOGISTICI**

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo                  | Colour Box     |
| Lunghezza pack (mm)                | 125            |
| Larghezza pack (mm)                | 160            |
| Altezza pack (mm)                  | 570            |
| Peso prodotto imballato (kg)       | 14.500         |
| Larghezza inner (cm)               | 31             |
| Quantità in inner                  | 4              |
| ITF INNER                          | 18003910904443 |
| Lunghezza master (cm)              | 71             |
| Larghezza master (cm)              | 31             |
| Altezza master (cm)                | 38             |
| Quantità in master                 | 4              |
| Peso lordo master (kg)             | 14.500         |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 80             |
| Codice INTRASTAT                   | 94054110       |
| DEEE                               | 0.42           |

