



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Colour Box	8	8



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	20
Lumen	1600
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	100°
Materiale	ALUMINIUM
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	150
Sezione cavo	H05RN-F G1.0mm ²
Interruttore	NO
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	I
Prodotto contenitore (classe energetica)	G
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Prodotto contenitore (codice modulo registrato)	2120A
Energy Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/IS750-3.jpg
Codice eprel	1094794
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1094794
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	170
Profondità (mm)	163
Altezza (mm)	230
Peso netto (Kg)	0.946

DESCRIZIONE

POTENZA: il faretto LED 20W / 1600 lumen a risparmio energetico illumina il cantiere con una luce bianca fredda (6500K) e rende ottimali le condizioni di lavoro, anche in ambiente esterno (IP65).

Durata di vita media di 25.000 ore, di classe energetica A+ con bassi consumi.

PRATICAMENTE OVUNQUE: la lampada portatile è utile per i lavori all'esterno, nel cantiere, in officina, in giardino, in campeggio o nel garage.

Il faro è inoltre impermeabile e si presta sia all'uso interno che esterno.

FACILE DA USARE: Staffa in metallo orientabile con maniglia imbottita per spostare facilmente la lampada da lavoro sul cantiere.

Base larga per una miglior stabilità.

SEMPLICE: la lampada per cantiere è provvista di un lungo cavo per l'alimentazione di 1,5 metri in neoprene (H05RN-F 3G1.0MM2), collegabile a una qualsiasi presa europea (presa Schuko).

SALVASPAZIO: il faretto portatile è piccolo, si può conservare e trasportare comodamente.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	105
Larghezza pack (mm)	175
Altezza pack (mm)	235
Lunghezza inner (cm)	36
Altezza inner (cm)	44
Quantità in inner	8
Peso lordo inner (kg)	9.860
ITF INNER	18003910105017
Quantità in master	8
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	216
Codice INTRASTAT	94054110
DEEE	0.11



