



50W
<small>H05RN-F 3G1.0mm²</small>



PACKING 	INNER pcs	MASTER pcs
Colour box	8	8



DATI TECNICI

Nome	WAINGROW 50W + H-STAND
Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione	2835 SMD LED
Potenza illuminazione (W)	50
Consumo elettrico (W)	50
Lumen	4500
IRC	70
Colore luce	4000K
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	25000
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	200
Sezione cavo	H05RN-F3G1.0
Lunghezza cavo (meters)	2
Interruttore	NO
Funzioni	ON / OFF
Spina	Type E / F - 2 pin (EU Hybrid)
Protezione IP	IP65
Classe isolamento	I
Dimmerabilità	NO
Colore	RED
Materiale	ALUMINIUM
codice EPREL modulo	2528923
Prodotto contenitore (codice modulo registrato)	12006662
Prodotto contenitore (classe energetica)	E
Energy Label PDF	https://storage.onpage.it/1e501647e1ee9bb8117a11ee09a3c72c5f3965b6/Label_2528923_big_color.pdf
Scheda Eprel PDF	https://storage.onpage.it/09954e64ced6938172860829b1a01f912b31891/Fiche_2528923_IT.pdf
Link db eprel	https://eprel.ec.europa.eu/qr/2528923
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	280
Profondità (mm)	240
Altezza (mm)	70
Peso netto (Kg)	1.240

DESCRIZIONE

Potenza: il faretto LED 50W / 4500 lumen a risparmio energetico illumina il cantiere con una luce bianca naturale (4000K) e rende ottimali le condizioni di lavoro, anche in esterno (IP65); durata di vita media di 25.000 ore. Il faretto contiene una sorgente luminosa di classe energetica E non sostituibile. Praticamente ovunque: la lampada portatile è utile per i lavori all'esterno, nel cantiere, in officina, in giardino, in campeggio o nel garage; il faro è inoltre impermeabile e si presta sia all'uso interno che esterno. Facile da usare: staffa in metallo orientabile con maniglia imbottita per spostare facilmente la lampada da lavoro sul cantiere; base larga per una miglior stabilità; Inoltre è leggero. Semplice: la lampada per cantiere è provvista di un lungo cavo per l'alimentazione di 2 metri in neoprene (H05RN-F 3G1.0mm2), collegabile a una qualsiasi presa europea (presa schuko). Il faretto contiene una sorgente luminosa di classe energetica E non sostituibile.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour box
Lunghezza pack (mm)	250
Larghezza pack (mm)	305
Altezza pack (mm)	80
Peso prodotto imballato (kg)	1.358
Lunghezza inner (cm)	67
Altezza inner (cm)	33
Quantità in inner	8
Peso lordo inner (kg)	11.600
ITF INNER	18003910140513
Quantità in master	8
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	128
Codice INTRASTAT	94054210
DEEE	0.25



