



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>10</b>	<b>200</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	6
Consumo elettrico (W)	6
Potenza equivalente incandescenza (W)	40
Warm up time to 95%	<2S
Lumen	450
IRC	≥80
Fascio luce	FOCUS
Angolo del fascio (°)	38°
Durata di vita del led (ore)	20.000
Materiale	PLASTIC + ALUMINIUM
Numero cicli on-off	>10000
Forma del bulbo	PAR16
Attacco	GU10 LAMP
Classe energetica	F
Colore luce	3000K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Assorbimento (A)	0.05
Energy Label	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/LB156-30K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/LB156-30K.jpg</a>
Codice eprel	702703
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/702703">http://eprel.ec.europa.eu/qr/702703</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	50
Profondità (mm)	50
Altezza (mm)	58
Peso netto (Kg)	0.028
Manuale	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Scheda eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_702703_IT.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_702703_IT.pdf</a>

## DESCRIZIONE

Con una vita utile di 20.000 ore (ben oltre gli standard che troverete sul mercato), la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Produce 470 lumen di luminosità istantanea, senza bisogno di attendere il riscaldamento della lampadina. Lente direzionale 38° per un angolo di luce focalizzato. Con una temperatura di colore di 3000 Kelvin, la lampadina fornisce una luce bianca calda, creando un'atmosfera confortevole in ogni stanza. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio. Ideale per sostituzione delle lampade alogene da 40W in lampade da scrivania, applique, spot decorativi.... Consuma 6 watt di energia e ha un costo di funzionamento di meno di 3 euro l'anno e consente un risparmio energetico importante rispetto ad una lampadina incandescente. Equivalente ad una lampadina alogena da 40W. L'alto indice di resa cromatica (IRC > 80) offre un colore naturale e vivo. Questa lampadina non è dimmerabile, non compatibile con dimmer.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	50
Larghezza pack (mm)	50
Altezza pack (mm)	55
Peso prodotto imballato (kg)	6.000
Larghezza inner (cm)	27
Lunghezza inner (cm)	25
Altezza inner (cm)	11
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.300
ITF INNER	18003910108940
Lunghezza master (cm)	54
Larghezza master (cm)	27
Altezza master (cm)	26
Quantità in master	200
Peso lordo master (kg)	6.000
ITF MASTER	28003910108947
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	3200
Codice INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA

