



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>10</b>	<b>80</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	15
Consumo elettrico (W)	15
Potenza equivalente incandescenza (W)	100
Warm up time to 95%	<2S
Lumen	1521
IRC	≥80
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	200°
Durata di vita del led (ore)	20.000
Materiale	PLASTIC + ALUMINIUM
Numero cicli on-off	>10000
Forma del bulbo	A60
Attacco	E27 LAMP
Classe energetica	F
Colore luce	4000K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Assorbimento (A)	0.13
Energy Label	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/LB215SF-40K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/LB215SF-40K.jpg</a>
Codice eprel	719284
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/719284">http://eprel.ec.europa.eu/qr/719284</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	60
Profondità (mm)	60
Altezza (mm)	123
Peso netto (Kg)	0.041
Manuale	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Scheda eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_719284_IT.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_719284_IT.pdf</a>

## DESCRIZIONE

Con una vita utile di 20.000 ore (ben oltre gli standard che troverete sul mercato), la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). **ATTENZIONE:** l'attacco è B22 "a baionetta", specifico per la Francia. Produce 1520 lumen di luminosità istantanea, senza bisogno di attendere il riscaldamento della lampadina. Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 200°). Con una temperatura di colore di 4000 Kelvin, la lampadina fornisce una luce bianca naturale, creando un'atmosfera luminosa in ogni stanza. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio. Consuma 15 watt di energia e ha un costo di funzionamento di meno di 2,50 euro l'anno e consente un risparmio energetico importante rispetto ad una lampadina incandescente. Equivalente ad una lampadina tradizionale da 100W. L'alto indice di resa cromatica (IRC > 80) offre un colore naturale e vivo. Questa lampadina non è dimmerabile, non compatibile con dimmer.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	60
Larghezza pack (mm)	60
Altezza pack (mm)	125
Peso prodotto imballato (kg)	5.000
Larghezza inner (cm)	54
Lunghezza inner (cm)	30
Altezza inner (cm)	25
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.550
ITF INNER	18003910108780
Lunghezza master (cm)	33
Larghezza master (cm)	54
Altezza master (cm)	30
Quantità in master	80
Peso lordo master (kg)	5.000
ITF MASTER	28003910108787
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	1200
Codice INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA

