



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
<b>Colour Box</b>	<b>10</b>	<b>100</b>



## DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	6
Consumo elettrico (W)	6
Potenza equivalente incandescenza (W)	42
Warm up time to 95%	<2S
Lumen	490
IRC	≥80
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	200°
Durata di vita del led (ore)	20.000
Materiale	PLASTIC + ALUMINIUM
Numero cicli on-off	>10000
Forma del bulbo	P45
Attacco	E27 LAMP
Classe energetica	G
Colore luce	6500K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Assorbimento (A)	0.05
Energy Label	<a href="https://www.velamp.com/energylabels2021/LB4067S-65K.jpg">https://www.velamp.com/energylabels2021/LB4067S-65K.jpg</a>
Codice eprel	711930
Link db eprel	<a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/711930">http://eprel.ec.europa.eu/qr/711930</a>
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	45
Profondità (mm)	45
Altezza (mm)	77
Peso netto (Kg)	0.017
Manuale	<a href="https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf">https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf</a>
Scheda eprel	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_711930_IT.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_711930_IT.pdf</a>

**DESCRIZIONE**

Con una vita utile di 20.000 ore (ben oltre gli standard che troverete sul mercato), la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Produce 470 lumen di luminosità istantanea, senza bisogno di attendere il riscaldamento della lampadina. Diffusore opalizzato che rende la luce omogenea, non abbagliante, e ben diffusa (angolo 220°). Con una temperatura di colore di 4000 Kelvin, la lampadina fornisce una luce bianca fredda, creando un'atmosfera luminosa e funzionale in ogni stanza. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio. Ideale per lampade da comodino, cappa, luce da studio, lampadari, applique.... Consuma 6 watt di energia e ha un costo di funzionamento di meno di 2,50 euro l'anno e consente un risparmio energetico importante rispetto ad una lampadina incandescente. Equivalente ad una lampadina tradizionale da 40W. L'alto indice di resa cromatica (IRC > 80) offre un colore naturale e vivo. Questa lampadina non è dimmerabile, non compatibile con dimmer.

**DATI LOGISTICI**

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	45
Larghezza pack (mm)	45
Altezza pack (mm)	82
Peso prodotto imballato (kg)	2.900
Larghezza inner (cm)	24
Lunghezza inner (cm)	22
Altezza inner (cm)	16
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.200
ITF INNER	18003910108872
Lunghezza master (cm)	48
Larghezza master (cm)	24
Altezza master (cm)	18
Quantità in master	100
Peso lordo master (kg)	2.900
ITF MASTER	28003910108879
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	3000
Codice INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA

