



| PACKING           | INNER     | MASTER     |
|-------------------|-----------|------------|
| /                 | pcs       | pcs        |
| <b>Colour box</b> | <b>10</b> | <b>100</b> |



## DATI TECNICI

|  |   |
|--|---|
| Nome                                     | LB406M-65K  |
| Alimentazione                            | 220V AC   |
| Alimentazione fornita                    | YES   |
| Tipo alimentazione fornita               | INTERNAL DRIVER   |
| Fonte illuminazione                      | OPAL LED FILAMENT   |
| Tecnologia della luce                    | LED FILAMENT OPAL   |
| Potenza illuminazione (W)                | 6   |
| Consumo elettrico (W)                    | 6   |
| Potenza equivalente incandescenza (W)    | 60  |
| Starting time                            | <0.5S   |
| Warm up time to 95%                      | <2S   |
| Lumen                                    | 806   |
| IRC                                      | ≥80   |
| Fascio luce                              | DIFFUSE   |
| Angolo del fascio (°)                    | 330°  |
| Durata di vita del led (ore)             | 20.000  |
| Materiale                                | GLASS   |
| Numero cicli on-off                      | >10000  |
| Forma del bulbo                          | P45   |
| Attacco                                  | E14 LAMP  |
| Colore luce                              | 6500K   |
| Dimmerabilità                            | DIMMABLE  |
| Prodotto contenitore (classe energetica) | E   |
| Assorbimento (A)                         | 0.05  |
| Temperatura di funzionamento (°C)        | -20C / +40C   |
| Link db eprel                            | <a href="http://eprel.ec.europa.eu/qr/716086">http://eprel.ec.europa.eu/qr/716086</a>   |
| Garanzia                                 | 2 YEARS   |
| Larghezza (mm)                           | 45  |
| Profondità (mm)                          | 45  |
| Altezza (mm)                             | 80  |
| Peso netto (Kg)                          | 0.014   |
| Scheda eprel                             | <a href="https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_716086_IT.pdf">https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_716086_IT.pdf</a> |

## DESCRIZIONE

Con una vita utile di 20.000 ore (ben oltre gli standard che troverete sul mercato), la lampadina può durare oltre 15 anni (con un uso giornaliero di 3 ore). Produce 806 lumen di luminosità istantanea, senza bisogno di attendere il riscaldamento della lampadina. Diffusore opalizzato che rende la luce molto omogenea e non abbagliante. L'effetto è molto somigliante alle vecchie lampadine ad incandescenza. La tecnologia "LED filament" dà un fascio iper diffuso a 330°. Con una temperatura di colore di 6500 Kelvin, la lampadina fornisce una luce bianca fredda, creando un'atmosfera luminosa e funzionale in ogni stanza. Perfetta per tutte le stanze di casa come cameretta, soggiorno, bagno...e per l'ufficio. Consuma 6 watt di energia e ha un costo di funzionamento di meno di 2,50 euro l'anno e consente un risparmio energetico importante rispetto ad una lampadina incandescente. Equivalente ad una lampadina tradizionale da 60W. L'alto indice di resa cromatica (IRC > 80) offre un colore naturale e vivo. Questa lampadina non è dimmerabile, non compatibile con dimmer.

## DATI LOGISTICI

|                                    |                |
|------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo                  | Colour box     |
| Lunghezza pack (mm)                | 45             |
| Larghezza pack (mm)                | 45             |
| Altezza pack (mm)                  | 82             |
| Peso prodotto imballato (kg)       | 2.500          |
| Larghezza inner (cm)               | 24             |
| Lunghezza inner (cm)               | 22             |
| Altezza inner (cm)                 | 16             |
| Quantità in inner                  | 10             |
| Peso lordo inner (kg)              | 0.250          |
| ITF INNER                          | 18003910109398 |
| Lunghezza master (cm)              | 48             |
| Larghezza master (cm)              | 24             |
| Altezza master (cm)                | 18             |
| Quantità in master                 | 100            |
| Peso lordo master (kg)             | 2.500          |
| ITF MASTER                         | 28003910109395 |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 3600           |
| Codice INTRASTAT                   | 85395200       |

