



PACKING	INNER	MASTER
	pcs	pcs
Blister	10	80



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	3
Consumo elettrico (W)	3
Potenza equivalente incandescenza (W)	35
Lumen	350
IRC	>80
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	300°
Durata di vita del led (ore)	20.000
Materiale	PLASTIC
Numero cicli on-off	>10000
Forma del bulbo	CAPSULA
Attacco	GU4
Classe energetica	F
Colore luce	4000K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Lampada inclusa	(INCLUDED)
Energy Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/LB916-40K.jpg
Codice eprel	1550467
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1550467
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	13
Profondità (mm)	13
Altezza (mm)	44
Peso netto (Kg)	0.010
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf
Scheda eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1550467_IT.pdf

DESCRIZIONE

Risparmio Energetico- Lampadine G4 LED Velamp 3W: ricambio per lampadine alogene da 30W, in modo da poter risparmiare il 90% della bolletta elettrica. Meno ricambio e durata maggiore. Qualità Superiore - Non contengono filamenti né mercurio. La lampadina LED Bianco Caldo G4 protegge i tuoi occhi e crea un'atmosfera confortevole. Le lampadine a LED VELAMP sono certificate CE, sicure per la famiglia e l'ambiente. Ampia Applicazione - questa lampada LED è adatta per tutte le lampade a LED 12V, base standard G4. E' facile e veloce da installare. Lampadina a LED G4 ideale per cucine, soggiorno, camera da letto e corridoi, lampadari, spot.... Super Luminosa - lampadina led G4 con LED SMD2835, Angolo di Fascio di 300 ° , bianco Naturale 4000K, indice di resa cromatica >80 (per una resa fedele dei colori), senza sfarfallio, bassa generazione di calore, basso consumo di corrente, lunga durata. Attenzione - Si prega di controllare attentamente le dimensioni prima dell'acquisto e verificare se si adatta al vostro apparecchio di illuminazione. (Dimensioni: 44mm x 13mm) ; Non è dimmerabile, si prega di non utilizzarla con un dimmer. 12V.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Lunghezza pack (mm)	20
Larghezza pack (mm)	90
Altezza pack (mm)	110
Peso prodotto imballato (kg)	1.800
Larghezza inner (cm)	23
Lunghezza inner (cm)	15
Altezza inner (cm)	11
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	0.100
ITF INNER	18003910112909
Lunghezza master (cm)	32
Larghezza master (cm)	23
Altezza master (cm)	25
Quantità in master	80
Peso lordo master (kg)	1.800
ITF MASTER	28003910112906
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	3520
Codice INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA

