



| PACKING | INNER | MASTER |
|----------------|-----------|-----------|
| | pcs | pcs |
| Blister | 10 | 80 |



DATI TECNICI

| | |
|---------------------------------------|---|
| Alimentazione | 220V AC |
| Tipo alimentazione fornita | INTERNAL DRIVER |
| Fonte illuminazione | SMD LED |
| Potenza illuminazione (W) | 3 |
| Consumo elettrico (W) | 3 |
| Potenza equivalente incandescenza (W) | 35 |
| Lumen | 350 |
| IRC | >80 |
| Fascio luce | DIFFUSE |
| Angolo del fascio (°) | 300° |
| Durata di vita del led (ore) | 20.000 |
| Materiale | PLASTIC |
| Numero cicli on-off | >10000 |
| Forma del bulbo | CAPSULA |
| Attacco | GU4 |
| Classe energetica | F |
| Colore luce | 6500K |
| Dimmerabilità | NOT DIMMABLE |
| Lampada inclusa | (INCLUDED) |
| Energy Label | https://www.velamp.com/energylabels2021/LB916-65K.jpg |
| Codice eprel | 1550473 |
| Link db eprel | http://eprel.ec.europa.eu/qr/1550473 |
| Garanzia | 2 YEARS |
| Larghezza (mm) | 13 |
| Profondità (mm) | 13 |
| Altezza (mm) | 44 |
| Peso netto (Kg) | 0.010 |
| Manuale | https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf |
| Scheda eprel | https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1550473_IT.pdf |

DESCRIZIONE

Risparmio Energetico- Lampadine G4 LED Velamp 3W: ricambio per lampadine alogene da 30W, in modo da poter risparmiare il 90% della bolletta elettrica. Meno ricambio e durata maggiore. Qualità Superiore - Non contengono filamenti né mercurio. La lampadina LED Bianco Caldo G4 protegge i tuoi occhi e crea un'atmosfera confortevole. Le lampadine a LED VELAMP sono certificate CE, sicure per la famiglia e l'ambiente. Ampia Applicazione - questa lampada LED è adatta per tutte le lampade a LED 12V, base standard G4. E' facile e veloce da installare. Lampadina a LED G4 ideale per cucine, soggiorno, camera da letto e corridoi, lampadari, spot.... Super Luminosa - lampadina led G4 con LED SMD2835, Angolo di Fascio di 300 ° , bianco Freddo 6500K, indice di resa cromatica >80 (per una resa fedele dei colori), senza sfarfallio, bassa generazione di calore, basso consumo di corrente, lunga durata. Attenzione - Si prega di controllare attentamente le dimensioni prima dell'acquisto e verificare se si adatta al vostro apparecchio di illuminazione. (Dimensioni: 44mm x 13mm) ; Non è dimmerabile, si prega di non utilizzarla con un dimmer. 12V.

DATI LOGISTICI

| | |
|------------------------------------|----------------|
| Tipologia imballo | Blister |
| Lunghezza pack (mm) | 20 |
| Larghezza pack (mm) | 90 |
| Altezza pack (mm) | 110 |
| Peso prodotto imballato (kg) | 1.800 |
| Larghezza inner (cm) | 23 |
| Lunghezza inner (cm) | 15 |
| Altezza inner (cm) | 11 |
| Quantità in inner | 10 |
| Peso lordo inner (kg) | 0.200 |
| ITF INNER | 18003910112916 |
| Lunghezza master (cm) | 32 |
| Larghezza master (cm) | 23 |
| Altezza master (cm) | 25 |
| Quantità in master | 80 |
| Peso lordo master (kg) | 1.800 |
| ITF MASTER | 28003910112913 |
| Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz) | 3520 |
| Codice INTRASTAT | 85395200 |
| DEEE | 0.1 |
| BAREME ECOLOGIC 2025 | N/A |
| Paese di origine | CHINA |

