



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	10	200



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	NO
Fonte illuminazione	COB LED
Potenza illuminazione (W)	8.5
Consumo elettrico (W)	8.5
Potenza equivalente incandescenza (W)	75
Warm up time to 95%	<2S
Lumen	1055
IRC	>80
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	360°
Durata di vita del led (ore)	20.000
Materiale	GLASS
Attacco	R7S
Classe energetica	E
Colore luce	4000K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Lampada inclusa	(INCLUDED)
Energy Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/LB980-40K.jpg
Codice eprel	1216675
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1216675
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	17
Profondità (mm)	17
Altezza (mm)	118
Peso netto (Kg)	0.020
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf
Scheda eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1216675_IT.pdf

DESCRIZIONE

Lampadina LED COB R7S 118mm, 1055LM, Double Ende COB LED, bianco naturale 4000K con angolo di diffusione della luce di 360 gradi: garantisce una diffusione uniforme della luce. Il materiale in vetro garantisce una buona trasmissione della luce. R7S 118 mm 8,5W luce bianca calda: ricambio perfetto per le vecchie lampadine alogene R7S J118 da 80W-100 W. Riduci il consumo di energia di oltre l'85%. Basso costo di manutenzione. Lunga durata: più di 20 000 ore. Sicurezza e protezione ambientale: la lampadina a LED R7S da 118 mm non è dimmerabile e non compatibile con dimmer. Nessun sfarfallio, nessun ultravioletto o infrarossi, nessun mercurio, senza piombo, nessuna radiazione, nessun sfarfallio, nessun rumore, accensione immediata. Facile installazione: il diametro dell'illuminazione a LED R7S è di circa 16 mm. Adatto per la maggior parte delle luci a LED con attacco R7S standard, non sono necessari cavi o adattatori. Ampie possibilità di utilizzo: la luce LED R7S da 118 mm è ideale per l'illuminazione domestica (lampade da parete, plafoniere, ecc.), e illuminazione di sicurezza notturna. Le lampadine lineari a doppia testa R7S funzionano anche in cantine, garage e magazzini. Può essere utilizzata con i vecchi faretto alogeni che venivano utilizzati per l'illuminazione decorativa di giardini e cortili.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	35
Larghezza pack (mm)	140
Altezza pack (mm)	35
Peso prodotto imballato (kg)	6.200
Larghezza inner (cm)	30
Lunghezza inner (cm)	27
Altezza inner (cm)	18
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	1.400
ITF INNER	18003910110721
Lunghezza master (cm)	38
Larghezza master (cm)	30
Altezza master (cm)	37
Quantità in master	200
Peso lordo master (kg)	6.200
ITF MASTER	28003910110728
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	4800
Codice INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA

