



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Blister	10	80



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	4.5
Consumo elettrico (W)	4.5
Potenza equivalente incandescenza (W)	35
Warm up time to 95%	<2S
Lumen	420
IRC	>80
Fascio luce	DIFFUSE
Angolo del fascio (°)	300°
Durata di vita del led (ore)	20.000
Materiale	PLASTIC
Forma del bulbo	CAPSULA
Attacco	GU9
Classe energetica	F
Colore luce	4000K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Assorbimento (A)	0.048
Energy Label	https://www.velamp.com/energylabels2021/LB994-40K.jpg
Codice eprel	1186203
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/1186198
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	16
Profondità (mm)	16
Altezza (mm)	60
Peso netto (Kg)	0.017
Manuale	https://www.velamp.com/manuali/ISTRUZIONI_LAMPADINE_ALL_LANGUAGE.pdf
Scheda eprel	https://eprel.ec.europa.eu/fiches/lightsources/Fiche_1186198_IT.pdf

DESCRIZIONE

Risparmio Energetico- Lampadine G9 LED Velamp 4.5W: ricambio per lampadine alogene da 20W a 40W, in modo da poter risparmiare il 90% della bolletta elettrica. Meno ricambio e durata maggiore. Qualità Superiore - Non contengono filamenti né mercurio. La lampadina LED Bianco Naturale G9 protegge i tuoi occhi e crea un'atmosfera confortevole. Le lampadine a LED VELAMP sono certificate CE, sicure per la famiglia e l'ambiente. Ampia Applicazione - questa lampada LED è adatta per tutte le lampade a LED AC 220-240 V, base standard G9. E' facile e veloce da installare. Lampadina a LED G9 ideale per cucine, soggiorno, camera da letto e corridoi, lampadari, spot.... Super Luminosa - lampadina led G9 con LED SMD2835, Angolo di Fascio di 300 °, bianco naturale 4000K, indice di resa cromatica >80 (per una resa fedele dei colori), senza sfarfallio, bassa generazione di calore, basso consumo di corrente, lunga durata. Attenzione - Si prega di controllare attentamente le dimensioni prima dell'acquisto e verificare se si adatta al vostro apparecchio di illuminazione. (Dimensioni: 60mm x 16,2 mm) ; Non è dimmerabile, si prega di non utilizzarla con un dimmer.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Blister
Lunghezza pack (mm)	100
Larghezza pack (mm)	90
Altezza pack (mm)	23
Larghezza inner (cm)	22
Lunghezza inner (cm)	17
Altezza inner (cm)	12
Quantità in inner	10
ITF INNER	18003910109640
Lunghezza master (cm)	37
Larghezza master (cm)	22
Altezza master (cm)	25
Quantità in master	80
ITF MASTER	28003910109647
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	3200
Codice INTRASTAT	85395200
DEEE	0.1
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA

