



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Colour Box	4	4



DATI TECNICI

Alimentazione	220V AC
Alimentazione fornita	YES
Tipo alimentazione fornita	INTERNAL DRIVER
Quantità LED	30
Fonte illuminazione	SMD LED
Potenza illuminazione (W)	6
Lumen	450
Fascio luce	DIFFUSE
Durata di vita del led (ore)	10000
Materiale	PLASTIC - OTHER
Numero cicli on-off	10000
Lunghezza cavo di alimentazione (cm)	150
Interruttore	YES
Funzioni	ON / OFF
Classe isolamento	II
Classe energetica	F
Colore luce	6500K
Dimmerabilità	NOT DIMMABLE
Lampada inclusa	BULB INCLUDED
Spina	Type C/EF - 2 pin (Europlug/FR-DE Hybrid)
Codice eprel	799448
Link db eprel	http://eprel.ec.europa.eu/qr/799448
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	180
Profondità (mm)	180
Altezza (mm)	360
Peso netto (Kg)	1.145

DESCRIZIONE

Lampada d'ingrandimento da tavolo per lavori manuali, 3-12 diottrie.

560 Lumen.

Luce bianca fredda 6500K.

Con cavo di alimentazione e interruttore.

Tensione di esercizio: 220-240 V - Diametro dell'obiettivo: 100 mm - Spessore dell'obiettivo: 3 + 12 diottrie - Materiale: PVC - Colore: bianco.

Tipo di lampadina: 30 LED SMD non sostituibili ad alta luminosità.

Luce diffusa, delicata con gli occhi, senza abbagliamento.

Massima flessibilità grazie al braccio articolato e alla testa regolabile.

Ideale per uso professionale.

Perfetta per cucire, leggere, lavorare, arremaggiare, meccanica di precisione, riparare orologi, ecc.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Colour Box
Lunghezza pack (mm)	193
Larghezza pack (mm)	230
Altezza pack (mm)	321
Peso prodotto imballato (kg)	6.500
Larghezza inner (cm)	34
Quantità in inner	4
ITF INNER	18003910350073
Lunghezza master (cm)	50
Larghezza master (cm)	34
Altezza master (cm)	41
Quantità in master	4
Peso lordo master (kg)	6.500
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	80
Codice INTRASTAT	90138080
DEEE	0.21

