



PACKING 	INNER 	MASTER
Shrink	100	800



DATI TECNICI

Tensione nominale (V)	450
Altezza d'installazione (m)	0
Assorbimento (A)	24
Diametro massimo per inserimento cavo (mm ²)	2.5
Intensità di corrente elettrica (A)	24
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	100
Profondità (mm)	15
Altezza (mm)	20
Peso netto (Kg)	0.013

DESCRIZIONE

Distacco dei poli facilitato, non lascia residui e non punge le dita. Morsetti in stecca da 10 pezzi cadauna. Guscio trasparente per avere ottima visibilità della connessione. Guscio in policarbonato, inserto in ottone, vite in acciaio zincato. Materiale: policarbonato pc, buona flessibilità, trasparenza, estensibilità, resistenza alle radiazioni. Temperatura max di funzionamento: 85°C. Voltaggio: 250-450V. Con marchio di qualità e sicurezza IMQ.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Shrink
Lunghezza pack (mm)	30
Larghezza pack (mm)	100
Altezza pack (mm)	70
Peso prodotto imballato (kg)	0.017
Larghezza inner (cm)	24
Lunghezza inner (cm)	15
Altezza inner (cm)	15
Quantità in inner	100
Peso lordo inner (kg)	1.700
ITF INNER	18003910113142
Lunghezza master (cm)	32
Larghezza master (cm)	24
Altezza master (cm)	32
Quantità in master	800
Peso lordo master (kg)	14.000
ITF MASTER	28003910113149

DATI LOGISTICI

Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	24000
Codice INTRASTAT	85369010
BAREME ECOLOGIC 2025	MBJED010000
Paese di origine	CHINA

