






PACKING 	INNER 	MASTER 
<b>Shrink</b>	<b>25</b>	<b>200</b>



## DATI TECNICI

Tensione nominale (V)	500
Altezza d'installazione (m)	0
Assorbimento (A)	76
Diametro massimo per inserimento cavo (mm <sup>2</sup> )	16
Intensità di corrente elettrica (A)	76
Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - PC
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	225
Profondità (mm)	35
Altezza (mm)	30
Peso netto (Kg)	0.140

## DESCRIZIONE

Distacco dei poli facilitato, non lascia residui e non punge le dita. Morsetti in stecca da 10 pezzi cadauna. Guscio trasparente per avere ottima visibilità della connessione. Guscio in policarbonato, inserto in ottone, vite in acciaio zincato. Materiale: policarbonato pc, buona flessibilità, trasparenza, estensibilità, resistenza alle radiazioni. Temperatura max di funzionamento: 85°C. Voltaggio: 250-450V. Con marchio di qualità e sicurezza IMQ.

## DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Shrink
Lunghezza pack (mm)	40
Larghezza pack (mm)	23
Altezza pack (mm)	140
Peso prodotto imballato (kg)	0.144
Larghezza inner (cm)	33
Lunghezza inner (cm)	23
Altezza inner (cm)	18
Quantità in inner	25
Peso lordo inner (kg)	3.600
ITF INNER	18003910113180
Lunghezza master (cm)	49
Larghezza master (cm)	33
Altezza master (cm)	39
Quantità in master	200
Peso lordo master (kg)	29.800
ITF MASTER	28003910113187

## DATI LOGISTICI

Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	3600
Codice INTRASTAT	85369010
BAREME ECOLOGIC 2025	MBJED010000
Paese di origine	CHINA

