



10m

0.13mm x 15mm



PACKING	INNER	MASTER
/	pcs	pcs
Shrink	10	200



DATI TECNICI

Paese di origine	CHINA
Materiale	PLASTIC - OTHER
Garanzia	2 YEARS
Larghezza (mm)	10000
Profondità (mm)	60
Altezza (mm)	15
Peso netto (Kg)	0.028

DESCRIZIONE

Nastro isolante autoadesivo per una ottima sicurezza: offre una protezione affidabile contro i cortocircuiti e le scosse elettriche. Applicazione conveniente: si attacca senza sforzo anche su superfici irregolari. Potente: protegge le guaine dei cavi dai danni, Protezione sicura contro tensioni fino a 6.000 volt, Certificato secondo lo standard IEC 454-3-1, Ritardante di fiamma. Parte posteriore resistente all'abrasione, per una maggiore durata; lo strato protettivo isolante protegge da corrosione, danni provocati da sostanze liquide e molto altro. Può essere tagliato manualmente oppure può essere utilizzato con un porta nastro compatibile. Per un'adesione ottimale, applicare su superfici pulite e asciutte.

DATI LOGISTICI

Tipologia imballo	Shrink
Lunghezza pack (mm)	60
Larghezza pack (mm)	10000
Altezza pack (mm)	15
Peso prodotto imballato (kg)	0.029
Larghezza inner (cm)	17
Lunghezza inner (cm)	6
Quantità in inner	10
Peso lordo inner (kg)	31.000
ITF INNER	18003910111018
Lunghezza master (cm)	25
Larghezza master (cm)	17
Altezza master (cm)	6
Quantità in master	200
ITF MASTER	28003910111015
Quanti pezzi su pallet 80x120 (pz)	19200
Codice INTRASTAT	39191012
BAREME ECOLOGIC 2025	N/A
Paese di origine	CHINA

